

Basiselement antennecontactdoos (UD2410ST)



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	0041 00	1/5	42,99	01	4010337041009

Kenmerken

- 2-voudige doorvoercontactdoos met stekkertechnologie.
- IEC-stekker voor ultrakortegolf (radio) en DVB-T/T2.
- IEC-aansluiting voor DVB-S/S2 (SAT).
- DC-doorvoer van SAT-aansluiting tot ingang en bidirectionele circulatie tussen ingang en uitgang met overbrugging van de gelijkspanning.
- De binnengeleider wordt eenvoudig aangesloten door erop te drukken, zonder dat er schroeven nodig zijn. De binnengeleider kan derhalve meerdere keren worden losgemaakt.
- Voldoet aan afschermingsklasse A.

Technische gegevens

TV-frequentieband	
- Frequentiebereik:	5 tot 862 MHz
- Ontkoppeling:	> 25 dB
- Doorgangsdemping:	3,5 dB
- Demping: R/TV-stekker:	8,5 dB
SAT-frequentieband	
- Frequentiebereik:	950 tot 2400 MHz
- Ontkoppeling:	> 20 dB
- Doorgangsdemping:	5 dB
- Demping: SAT-stekker:	10 dB
Inbouwdiepte:	27 mm

Aanwijzingen

- Voor afsluiting van een hoofdleiding zonder reflectie, in te zetten in de laatste antennecontactdoos.
- Geschikt voor DVB-T-, kabel- en satellietontvangstinstallaties.
- Uitsluitend voor schroefbevestiging.