


## Basiselement jaloeziedrukcontact resp. -schakelaar 10 A 250 V~ voor afdekking met draaiknop



| Specificatie                                                                                                                         | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Groependrukcontact resp. -<br>schakelaar 1-polig   | 0154 00  | 1/5 | 36,91              | 01 | 4010337154006 |
|  Groependrukcontact resp. -<br>schakelaar 2-polig | 0157 00  | 1/5 | 50,54              | 01 | 4010337157007 |

### Technische gegevens

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Inbouwdiepte:                                        | 31 mm              |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor stijve geleiders tot: | 2.5mm <sup>2</sup> |

### Aanwijzingen

- Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloeziebesturing met parallelaansluiting.
- Drukcontactfunctie bij draaiing van de draaiknop. Na verwijdering van de messing arrêtering drukcontactfunctie bij kleine draaiing van de draaiknop. Bij volledige draaiing van de draaiknop klikt de schakelaar vast.
- Volgens beschikbaarheid.