

## Profiel 55 met bevestigingshoek 2-voudig



| Specificatie                                                                                                              | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  aluminium zuiver wit glanzend (gelakt) | 1192 27  | 1  | 117,01             | 17 | 4010337192275 |
|  aluminium                             | 1192 26  | 1  | 103,90             | 17 | 4010337192268 |

### Kenmerken

- Installatieprofiel van aluminium voor horizontale en verticale montage.
- Met kabel- en kanaalinvoer. De kabelinvoer is als inbouw en als opbouw mogelijk.
- Vereenvoudigde montage door vastklikken van de basiselementen.

### Aanwijzingen

- Wipschakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met randaarde met klapdeksel zijn bij System 55 aan de wand in combinatie met deze behuizingen over het algemeen drupdicht (IP21).
- Sleutelschakelaars en 3-standenschakelaars kunnen niet in deze behuizingen worden gemonteerd.
- Met de bevestigingshoeken of voeten kan Profiel 55 zowel als tafelbehuizing als onder hangkasten of in hoeken worden geïnstalleerd.

### Afmetingen in mm

|                  |     |     |     |
|------------------|-----|-----|-----|
| 2-voudig:        | 158 | 107 | 107 |
| 3-voudig:        | 230 | 107 | 107 |
| 5-voudig 600 mm: | 587 | 107 | 107 |
| 8fach:           | 587 | 107 | 107 |