

Profiel 55 met bevestigingshoek 5-voudig 600 mm



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 aluminium zuiver wit glanzend (gelakt)	1195 27	1	202,07	17	4010337195276
 aluminium	1195 26	1	182,57	17	4010337195269

Kenmerken

- Installatieprofiel van aluminium voor horizontale en verticale montage.
- Met kabel- en kanaalinvoer. De kabelinvoer is als inbouw en als opbouw mogelijk.
- Vereenvoudigde montage door vastklikken van de basiselementen.

Aanwijzingen

- Wipschakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met randaarde met klapdeksel zijn bij System 55 aan de wand in combinatie met deze behuizingen over het algemeen drupdicht (IP21).
- Sleutelschakelaars en 3-standenschakelaars kunnen niet in deze behuizingen worden gemonteerd.
- Met de bevestigingshoeken of voeten kan Profiel 55 zowel als tafelbehuizing als onder hangkasten of in hoeken worden geïnstalleerd.

Afmetingen in mm

2-voudig:	158	107	107
3-voudig:	230	107	107
5-voudig 600 mm:	587	107	107
8fach:	587	107	107