

## Kleurencamera voor deurstation TX\_44



| Specificatie                                                                                        | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit       | 1265 66  | 1  | 827,36             | 10 | 4010337265665 |
|  antraciet       | 1265 67  | 1  | 831,35             | 10 | 4010337265672 |
|  kleur aluminium | 1265 65  | 1  | 831,35             | 10 | 4010337265658 |

### Kenmerken

- Montage in gangbare inbouwapparaatdozen.
- Past in de afdekramen van het schakelaarprogramma Gira TX\_44.
- Modulaire opbouw, dus eenvoudige montage en mogelijkheid tot uitbreiding.
- Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus.
- Uitbreiding van het deurstation met een kleurencamera met automatische dag-/nachtomschakeling.
- Leds zorgen in de nachtstand voor een gelijkmatige gezichtsveldbelichting op korte afstand.
- Camera horizontaal en verticaal 20° handmatig draaibaar. In combinatie met het groothoekobjectief levert dat een zeer groot gezichtsveld op bij de entree.
- Automatische tegenlichtcompensatie.
- Automatische witbalans.
- Automatische versterkingsregeling (AGC).
- Geïntegreerde temperatuurafhankelijke cameraverwarming.
- Spuitwaterdichte behuizing.
- Camerabehuizing van slagvaste kunststof, bij beschadiging door bijvoorbeeld vandalisme eenvoudig te vervangen.

### Technische gegevens

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Voeding:                      | via verbindingskabel |
| Aansluiting verbindingskabel: | 2x connectorstrook   |
| Beschermingssoort:            | IP44                 |
| Voeding                       |                      |
| - tot 2 camera s:             | via verbindingskabel |

- vanaf de derde camera: via voeding voor deurcommunicatie

#### Aansluitingen

- Verbindingskabel: 2x connectorstrook  
- Video: 1x connectorstrook

Beeldopname-element: CCD-sensor 0,85 cm (1/3")

Openingshoek groothoekobjectief: 150°

Zichtbare waarnemingshoek van de camera: 100°

Waarneembaar gebied (bij 20° verdraaiing): 140°

Kleursysteem: PAL

Beeldelementen: 500 (h) x 582 (v)

Horizontale resolutie: 380 TV-lijnen

Omschakeldrempel van kleur naar zwart/wit: 1 lx

Lichtgevoeligheid in zw/w-stand: 0,1 lx

Elektronisch diafragma sluitertijd: tot 1/100000 s

IR-filter: geïntegreerd

Aanbevolen montagehoogte camera: 1,50 m

Inbouwdiepte: 39 mm

Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +50 °C

---

## Aanwijzingen

- De kleurencamera mag niet direct onder een lamp worden geplaatst.
  - Geschikt voor montage in Gira energiezuil.
  - Nietgeschikt voor montage in Gira energiezuil met licht.
-