

## DCS-installatieprofiel



| Specificatie                                                                                 | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  1-voudig   | 1274 00  | 1  | 47,98              | 18 | 4010337274001 |
|  2-voudig | 1275 00  | 1  | 73,00              | 18 | 4010337275008 |
|  3-voudig | 1276 00  | 1  | 101,97             | 18 | 4010337276005 |
|  4-voudig | 1277 00  | 1  | 122,79             | 18 | 4010337277002 |

## Kenmerken

- Aluminium bevestigingsprofiel voor klantspecifieke integratie van inbouwcomponenten van het Gira deurcommunicatiesysteem in brievenbusinstallaties, frontplaten en deurinbouwsystemen van bijvoorbeeld JU-Metallwaren, Normbau.

Het installatieprofiel wordt bevestigd met

- Het installatieprofiel wordt bevestigd met
  - Schroeven door het frontpaneel
  - Schroeven op bevestigingspennen
  - Bevestigingsset voor installatieprofiel
- Schroeven op bevestigingspennen.
- Bevestigingsset voor installatieprofiel.

## Aanwijzingen

- Met behulp van dit profiel kunnen deurstations, oproepknoppen, info-modules en kleurencamera's zonder afdekraam verzonken worden geïntegreerd. De hoogtecompensatie garandeert, dat de componenten ook bij verschillende materiaaldikten vlak kunnen worden ingebouwd.
- Wanddikte van het frontpaneel: 1,25 tot 4 mm.