

**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)  
Schroefklemmen**



| Specificatie                                                                                            | Art. nr. | VE     | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend   | 4183 01  | 1/5    | 12,68              | 01 | 4010337093558 |
|  zuiver wit glanzend | 4183 03  | 10/100 | 12,68              | 01 | 4010337093572 |
|  zuiver wit mat      | 4183 27  | 10     | 12,78              | 01 | 4010337093596 |
|  antraciet           | 4183 28  | 10     | 14,29              | 11 | 4010337093602 |
|  kleur aluminium     | 4183 26  | 1/5    | 19,62              | 11 | 4010337093589 |
|  zwart mat           | 4183 005 | 10     | 19,62              | 11 | 4010337093541 |
|  grijs mat           | 4183 015 | 1/5    | 19,62              | 11 | 4010337093565 |
|  edelstaal           | 4183 600 | 1      | 27,69              | 11 | 4010337093619 |

## Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

---

## Technische gegevens

|                                                         |                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Inbouwdiepte:                                           | 32 mm                                       |
| Kabelmateriaal:                                         | Stijf en flexibel                           |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor geleiders van:           | 1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Omgevingstemperatuur<br>- verhoogde aanraakbeveiliging: | 0 °C tot +45 °C                             |

---

## Aanwijzingen

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.