

## Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met klapdeksel System 55



| Specificatie                                                                                            | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend   | 4454 01  | 1/5 | 19,40              | 01 | 4010337094029 |
|  zuiver wit glanzend | 4454 03  | 1/5 | 19,40              | 01 | 4010337094050 |
|  zuiver wit mat      | 4454 27  | 1/5 | 19,40              | 01 | 4010337094081 |
|  antraciet           | 4454 28  | 1/5 | 20,81              | 11 | 4010337094098 |
|  kleur aluminium     | 4454 26  | 1/5 | 26,50              | 11 | 4010337094074 |
|  zwart mat           | 4454 005 | 1/5 | 26,50              | 11 | 4010337093992 |
|  grijs mat           | 4454 015 | 1/5 | 26,50              | 11 | 4010337094043 |
|  edelstaal           | 4454 600 | 1/5 | 36,88              | 11 | 4010337094104 |

## Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

---

## Technische gegevens

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Inbouwdiepte:                                 | 29 mm                                       |
| Kabelmateriaal:                               | Stijf en flexibel                           |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor geleiders van: | 1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup> |

---

## Aanwijzingen

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- Afdekraam (1- tot 5-voudig) uit het schakelaarprogramma Standard 55, Gira E1 en Gira E2 in combinatie met de afdichtset ook geschikt voor de montage van inbouwwandcontactdozen met randaarde en klapdeksel spatwaterdicht IP44.