

## Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met klapdeksel, slot en tekstkader Gelijksluitend



| Specificatie                                                                                        | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit       | 4569 66  | 1  | 93,55              | 13 | 4010337094609 |
|  antraciet       | 4569 67  | 1  | 100,70             | 13 | 4010337094616 |
|  kleur aluminium | 4569 65  | 1  | 100,70             | 13 | 4010337094593 |

### Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Geaarde draagring.

### Technische gegevens

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Inbouwdiepte:                                 | 29 mm               |
| Kabelmateriaal:                               | Stijf en flexibel   |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor geleiders van: | 1,5 mm² tot 2,5 mm² |

## Levering

- Twee sleutels zijn bij levering inbegrepen.
- Blanco tekstlabel is bijgeleverd.

---

## Afmetingen in mm

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Hoogte van het tekstkader: | H 12 |
|----------------------------|------|

---