

**Wandcontactdoos met randaarde 2-voudig 16 A 250 V~ voorbedraad, compleet met afdekraam  
Standard 55, type 10**



| Specificatie                                                                                            | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend    | 4821 01  | 1  | 44,67              | 01 | 4010337095330 |
|  zuiver wit glanzend | 4821 03  | 1  | 44,67              | 01 | 4010337095347 |

## Technische gegevens

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kabelmateriaal:                               | Stijf en flexibel                           |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor geleiders van: | 1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup> |

## Aanwijzingen

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- Voor de snelle montage in de wandgoot Stago System 3000, Van Geel GWO-5, GWO-6 en Biselect BWG 120, 160, 190, BP 90, 95, Estetica.

## Levering

- Compleet met afdekraam 2-voudig en inbouwdoos.