

## System 3000 ruimtetemperatuurregelaar Display



| Specificatie                                                                                            | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend    | 5393 01  | 1/5 | 102,95             | 02 | 4010337055112 |
|  zuiver wit glanzend | 5393 03  | 1/5 | 102,95             | 02 | 4010337055129 |
|  zuiver wit mat      | 5393 27  | 1/5 | 102,95             | 02 | 4010337055174 |
|  kleur aluminium     | 5393 26  | 1/5 | 108,81             | 02 | 4010337055167 |
|  antraciet           | 5393 28  | 1/5 | 106,47             | 02 | 4010337055181 |
|  zwart mat           | 5393 005 | 1/5 | 108,81             | 02 | 4010337055235 |
|  grijs mat           | 5393 015 | 1/5 | 108,81             | 02 | 4010337087311 |
|  edelstaal           | 5393 600 | 1/5 | 115,40             | 02 | 4010337055211 |

## Kenmerken

- Bediening via capacitief sensorvlak.
- Handmatig en tijdgestuurd regelen van de kamertemperatuur.
- Actuele tijd op te slaan als schakeltijdstip, snelle programmering.
- Automatische omschakeling zomer-/wintertijd, uitschakelbaar.
- Tijdschakelklok met drie geheugenplaatsen per geheugenplaats comfort- en verlagingstijdstip voor ma-vr en za+zo.
- Instelling van een comfort-, verlagings-, koel- en vorstbeveiligingstemperatuur.
- Regelaaruitgang: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling.
- Opwarmoptimalisatie (temperatuur wordt op het ingestelde tijdstip bereikt).
- Aanpassing aan ventielen (maakcontact of verbreekcontact).
- Activeren van de koelmodus via het basiselement.
- Ondersteunt interne en externe temperatuurvoelers.
- Temperatuurvalherkenning.
- Bedieningsvergrendeling.
- Ventielbeschermingsfunctie.
- Display schakelt na 2 minuten uit, permanente weergave van de actuele tijd mogelijk.
- De combinatie van het opzetstuk 5394xx met 540700 is pas vanaf I05 (Index) mogelijk.

---

## Technische gegevens

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Loopnauwkeurigheid per maand: | ± 10 s           |
| Gangreserve:                  | ca. 4 h          |
| Omgevingstemperatuur:         | -5 °C tot +45 °C |

---