

## System 3000, 3-draads neveneenheid-basiselement



| Specificatie                                                                      | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  | 5409 00  | 1/5 | 48,62              | 02 | 4010337048329 |

### Kenmerken

- Neveneenheidbediening van basiselementen met ingang neveneenheid uit System 3000.
- Bedrijf met geschikt opzetstuk bedieningselement uit System 3000.
- Bedrijf met nulleideraansluiting.

Combinatie met RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX

- sensorkanaal 1-voudig/2-voudig.
- Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk.
- temperatuurmeting.
- De 3-draads neveneenheid fungeert als voeding voor het RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX.

### Technische gegevens

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Nominale spanning:               | AC 230 V, 50/60 Hz              |
| Stand-by                         |                                 |
| - afhankelijk van het opzetstuk: | 0,1 tot 0,5 W                   |
| Kabellengte tot hoofdeenheid:    | max. 100 m                      |
| Inbouwdiepte:                    | 24 mm                           |
| Montage:                         | in inbouwdoos conform DIN 49073 |
| Omgevingstemperatuur:            | -20 °C tot +45 °C               |

### Aanwijzingen

- Kan in combinatie met KNX RF bedieningselement-opzetstukken en eNet bedieningselement-opzetstukken als zender die op het lichtnet is aangesloten functioneren.