

AARDINGS-EN EQUIPOTENTIALAAL LITZE, 10 MM², 300 MM

CATALOG NUMBER

BJ10-300S



CERTIFICATIONS



FEATURES

Na uitpakken direct klaar voor gebruik, installatietijd en arbeid besparend

Allows for bending very close to the contact area

RoHS compliant

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 556920

Finish: Vertind

Material: Koper

Working Temperature: 105 °C max.

Ampacity: 75A

Cross Section: 10 mm²


Length (L): 300 mm

Wire Diameter: 0,15mm

Hole Size (HS): 6,5 mm

Unit Weight: 0,03 kg

DIAGRAMS



WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

TRACER

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF