


BUSBAR VOOR AARDING EN N-GELEIDER, VERNIKKELD . MESSING, 130 AANSL.

CATALOG NUMBER

EB130



CERTIFICATIONS



FEATURES

- Use to connect several earthing conductors
- Chamfered holes allow for easy connections
- Main terminal clamp available for thicker conductors
- Support bracket available for attaching busbar to DIN rail
- Nickel plating is corrosion resistant
- Rigid bar
- Op de gewenste lengte te snijden
- Snelle en eenvoudige installatie
- RoHS compliant

PRODUCTKENMERKEN

- Article Number: 568673
- Material: Messing
- Finish: Met nikkel bekleed
- Number of Connections: 130
- Conductor Size, IEC: 1,5 - 25 mm² Stranded
- Max Current Rating: 125A

Cross Section: 150 mm²

Depth (D): 15 mm

Height (H): 10 mm

Width (W): 1000 mm

Hole Size (HS): 6,5 mm

Thread Size (TS): M5

A: 7 mm

Torque (TQ): 2 N·m

Unit Weight: 1,03 kg

Complies With: IEC® 60998-2-1

DIAGRAMS



WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

TRACER

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF