

## UNIVERSAL BUSBAR SUPPORT WITH NEUTRAL CIRCUIT, 1–3 BUSBARS PER PHASE, 30–120 MM BUSBAR WIDTH, 10 MM BUSBAR THICKNESS

### CATALOG NUMBER

**UBS3-10TN**



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Universal fixing system

Installs quickly and easily

Extremely robust construction

Adjustable arms for easy mounting

Halogen free insulators

### PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 551090

Material: Steel;Glass Fibre Reinforced Polyamide

Max Working Voltage, IEC (Ui): 1000;1500

Working Temperature: -40 tot 130 °C

Complies With: IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

Flammability Rating: UL® 94V-0

Typical Application Current Rating: 4500 A

Busbars per Phase: 1 - 3

Busbar Width: 30 – 120 mm

Busbar Thickness: 10 mm

Width (W): 585 – 895 mm

A: 560 – 865 mm


B: 281 mm

C: 480 mm

D: 110 mm

Unit Weight: 2,9 kg

## DIAGRAMS



## WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van [www.nvent.com](http://www.nvent.com) of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

TRACER

**CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**