


CABS BUSBAR SUPPORT KIT, 1–2 BUSBARS PER PHASE, 30–120 MM BUSBAR WIDTH, 10 MM BUSBAR THICKNESS, 550 MM

CATALOG NUMBER

CABS2-10TN-600



CERTIFICATIONS



FEATURES

- For all busbar types
- Improve bending resistance by interlocking or stacking two profiles
- Quick and easy to install
- Halogen free insulators
- RoHS compliant

PRODUCTKENMERKEN

- Article Number: 549270
- Material: Aluminum;Glass Fibre Reinforced Polyamide;Steel
- Finish: Elektrolytisch gegalaniseerd
- Typical Application Current Rating: 400 - 4500 A
- Max Working Voltage, IEC (Ui): 1000;1500
- Working Temperature: -40 tot 130 °C
- Complies With: IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)
- Flammability Rating: UL® 94V-0
- Busbars per Phase: 1 - 2
- Busbar Width: 30 – 120 mm

Busbar Thickness: 10 mm

Depth (D): 39 mm

Width (W): 550 mm


A: 500 mm

B: 75 – 125 mm

C: 525 mm

Unit Weight: 0,81 kg

DIAGRAMS



WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



nVent.com

TRACER

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF