

BS-400A FOUR POLE INSULATING SUPPORT

CATALOG NUMBER

BS-400A



CERTIFICATIONS



FEATURES

Create custom four pole distribution blocks for an electrical distribution system

Protection screen can be attached directly to the support

Includes screws to mount threaded copper busbars

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

Halogeenvrij

RoHS compliant

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 551250

Material: Steel;Glass Fibre Reinforced Polyamide

Finish: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Max Working Voltage, IEC (Ui): 1000;1500

Working Temperature: -40 tot 130 °C

Typical Application Current Rating: 160 - 630 A

Complies With: IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

Flammability Rating: UL® 94V-0

Busbar Width: 15 – 32 mm

Busbar Thickness: 5 – 10 mm

Depth (D): 128 mm

Height (H): 230 mm

Width (W): 34 mm

A: 123 mm


Screw Diameter (Sc): 6

Unit Weight: 0,22 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Must be used with copper busbars.

DIAGRAMS



WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

TRACER

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF