


RRCBI INSULATED ROUND BRAID IN COIL, PLAIN COPPER, 120 A, 16 MM², 25 M

CATALOG NUMBER

RRCBI15-16



CERTIFICATIONS



FEATURES

Braids in coil are mainly used for power distribution or earthing applications

Non-magnetic material

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 510510

Material: Copper;Polyvinylchloride

Nominal Current: 120A

Cross Section: 16 mm²

Number of Wires: 900

Wire Diameter: 0,15mm

Length: 25 m

Diameter: 8 mm

Unit Weight: 0,16 kg

Insulation Thickness: 1 mm

Insulation Voltage: 450V

Temperature: 70 °C max.

Flammability Rating: UL® 94V-0

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Unit weight is per meter (3.28').

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

TRACER

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF