




### Productkenmerken en karakteristieke gegevens

|                                                   |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toepassingsgebieden</b>                        | Voetgangerszones Winkelcentra Galerijen Wegen in parken en groenvoorzieningen Wooncomplexen Trappen Toegangen Parkeerterreinen Licht rond het gebouw Aanstralingen |
| <b>Armatuurtype</b>                               | LED-Grondinbouwstraler voor accentverlichting, begaan- en berijdbaar.                                                                                              |
| <b>Lichtbron</b>                                  | Ledsysteem uitgerust met 6 leds.                                                                                                                                   |
| <b>Montagewijzen</b>                              | Grondinbouw                                                                                                                                                        |
| <b>Light Engine</b>                               | Normaal product                                                                                                                                                    |
| <b>Opgegeven lichtstroom</b>                      | 500 lm                                                                                                                                                             |
| <b>Aangesloten vermogen</b>                       | 11,00 W                                                                                                                                                            |
| <b>Lichtrendement</b>                             | 45 lm/W                                                                                                                                                            |
| <b>Levensduur</b>                                 | L80 (25 °C) = 50.000 h                                                                                                                                             |
| <b>Kleurtolerantie</b>                            | 3 SDCM                                                                                                                                                             |
| <b>Fotobiologische klasse</b>                     | Groep 1 - geen risico                                                                                                                                              |
| <b>Armatuurkleur</b>                              | RAL9005 Gitzwart                                                                                                                                                   |
| <b>Elektrische uitvoering</b>                     | Met elektronische transformator, schakelbaar.                                                                                                                      |
| <b>Soort aansluiting</b>                          | Aansluitleiding                                                                                                                                                    |
| <b>nominale spanning</b>                          | 230 - 240 V                                                                                                                                                        |
| <b>nominale frequentie</b>                        | 0/50/60 Hz                                                                                                                                                         |
| <b>Totale harmonische vervorming (THD) &lt; %</b> | 10 %                                                                                                                                                               |
| <b>Beschermklasse</b>                             | IP68                                                                                                                                                               |
| <b>Beschermcategorie</b>                          | II                                                                                                                                                                 |
| <b>Slagvastheid (IK)</b>                          | IK10                                                                                                                                                               |
| <b>Gloeidraadbestendigheid</b>                    | 650 °C                                                                                                                                                             |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>                       | -25 - 35 °C                                                                                                                                                        |
| <b>Hoogte net</b>                                 | 82 mm                                                                                                                                                              |
| <b>Buitendiameter</b>                             | 152 mm                                                                                                                                                             |
| <b>Inbouwhoogte</b>                               | 80 mm                                                                                                                                                              |
| <b>Gewicht</b>                                    | 1,3 kg                                                                                                                                                             |
| <b>Inbouwdiameter</b>                             | 140 mm                                                                                                                                                             |

### Verkrijgbaar toebehoren

| Artikel                                                                                                                                        | Omschrijving                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>08510D res.dichting</b><br>4331400                                                                                                          | Reservedichting.                         |
|  <b>08510PR afdekplaat rond, roestvrij staal</b><br>4331600 | Afdekplaat uit roestvrijstaal, rond.     |
|  <b>08510PQ Stainl steel cover square</b><br>4331700        | Afdekplaat uit roestvrijstaal, vierkant. |

**08510GR Cover glass anti-slip**  
 4332200

Afdekglas, slipwerend.


**08511 ET**  
 6378800

Grondinbouwpot uit weerbestendige PVC buis.


**08511 ETE**  
 6378900

Grondinbouwpot uit weerbestendige PVC buis.


**Luter 100 ZFM**  
 7005400

Voor grondinbouwledstraler Luter 100.

**08511 ZS Zubehör Strahler**  
 7098100

Voor gebruik van de vloerinbouwarmatuur 8511... als opbouwstraler.

### Aanbestedingstekst

LED-Grondinbouwstraler voor accentverlichting, begaan- en berijdbaar. Voor grondinbouw. LED-systeem zwenkbaar + / - 10 °. Met rotatiesymmetrische diepe lichtverdeling. uitstralingshoek 10°. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Led-systeem uitgerust met 6 leds. Armatuurlichtstroom 500 lm, aansluitvermogen 11 W, maximale lichtrendement van de armatuur 45 lm/W. Lichtkleur rood. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Andere LED-lichtkleuren op aanvraag verkrijgbaar. Gemiddelde opgegeven levensduur  $L_{80}(t_q 25^\circ C) = 50.000$  h. Spotbehuizing en sluitring uit spuitgietaluminium, kleur: diepzwart, vergelijkbaar met RAL 9005, gepoedercoat. (RAL 9005). Afdekglas uit 15 mm dik, helder gehard glas. Statisch belastbaar tot 1500 kg. Berijdbaar tot 2500 kg. Sluitring duurzaam bevestigd met sluitschroeven en schroefdraadinzetten uit roestvrij staal. Grondinbouwpot uit weerbestendige PVC buis. Met armatuurbevestigingsring uit met glasvezel versterkt PA6. Beschermcategorie (EN 61140): II, beschermklasse (DIN EN 60529): IP68, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK10. Gewicht: 1,3 kg. Bedrading klaar om aangesloten te worden. Met naar buiten geleide aansluitkabel,  $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ , gesloten overeenkomstig de beschermklasse. Intern aansluitcompartiment verzegeld met epoxyhars. De armatuur is geschikt voor gebruik op 230 V-gelijkspanningsvoeding (DC). Met elektronische transformator, schakelbaar. Stootspanningsvastheid Differential Mode / Common Mode: / . De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.

### Gebruikstip :

De grondinbouwstraler moet worden aangevuld met een ronde of vierkante afschermplaat uit roestvrij staal. Grondinbouwpot dient afzonderlijk besteld te worden als toebehoren.