




Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Toepassingsgebieden	Bouwplaatsen Containerterreinen Opslagplaatsen Parken Sportvelden Tennisterreinen
Armatuurtype	LED-schijnwerper voor terreinverlichting.
Montagewijzen	Mastaufsatz
Armatuuroptiek	Met speciale, met name voor vlakke toepassingen ontworpen lenzenoptiek.
Light Engine	Normaal product
Kleurtemperatuur	5000 K
Opgegeven lichtstroom	140000 lm
Aangesloten vermogen	1100,00 W
Lichtrendement	127 lm/W
Levensduur	L80 (25 °C) = 100.000 h
Kleurweergave-index	70
Kleurtolerantie	5 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 2 - geen risico
Armatuurkleur	DB703 Antraciet
Armatuurbehuizing	Spotbehuizing uit spuitgietaaluminium. Afscherming van lichtuitstralingsvlak uit enkelvoudig veiligheidsglas.
Elektrische uitvoering	Elektrisch blok met 6 elektronische hulpapparaten, digitaal dimbaar (DALI).
DALI-2-Standard EN 62386	Ja
Stootspanningsvastheid (differentiële modus)	6 kV
Stootspanningsvastheid (common modus)	10 kV
Soort aansluiting	Plug-in aansluiting
Aantal DALI-adressen	6
Dimbereik	20 - 100 %
Monitoring Ready	Op aanvraag
nominale spanning	220 - 240 V
nominale frequentie	50/60 Hz
Totale harmonische vervorming (THD) < %	10 %
Beschermklasse	IP66
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK08
Gloeidraadbestendigheid	650 °C
Omgevingstemperatuur	25 °C
Max. Armaturen C16	1
Lengte net	756 mm
Breedte-net	668 mm
Hoogte net	288 mm
Gewicht	43,0 kg

light distribution curve

**LnFit 90-AB20L/140000-750 1G1 ETDD
TX200075**

 CO - C180
 C90 - C270

 DIN 5040: A20
 UTE: 1.00 H
 DLOR: 100 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 27 57 96 100 100

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
0805 Traverse S2 1/89 7316600	Traverse voor de bevestiging van één LED-schijnwerper (Lumena Fit 70/80/90).
0805 Traverse S2 1/108 7316700	Traverse voor de bevestiging van één LED-schijnwerper (Lumena Fit 70/80/90).
0805 Traverse S2 2/108 7316800	Traverse voor de bevestiging van twee LED-schijnwerpers (Lumena Fit 70/80/90).
0805 Traverse S2 2/133 7316900	Traverse voor de bevestiging van twee LED-schijnwerpers (Lumena Fit 70/80/90).

Aanbestedingstekst

LED-schijnwerper voor terreinverlichting. Voor opzetmontage. Zwenkbereik 0°, 5°, 10°, 15°. Voor de bevestiging van een of meerdere armaturen aan de mast moet/moeten deze overeenkomstig de toepassing worden aangevuld met apart te bestellen toebehoren (traversen). Met speciale, met name voor vlakke toepassingen ontworpen lenzenoptiek. Met asymmetrische brede lichtverdeling. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 140000 lm, aansluitvermogen 1100 W, maximale lichtrendement van de armatuur 127 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 5000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 70$. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) ≤ 5 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur $L_{80}(t_q 25^\circ C) = 100.000$ h. Spotbehuizing uit spuitgietaluminium. Afscherming van lichtuitstralingsvlak uit enkelvoudig veiligheidsglas. Oppervlak antraciet gecoat (DB 703). Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP66, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK08. Windweerstandsoppervlak f_w . Gewicht: 43,0 kg. Elektrisch blok met 6 elektronische hulpapparaten, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Aantal ingestelde DALI-deelnemers: 6. De besteleenheden bestaat uit een armatuurbehuizing en een afzonderlijk verpakt elektrisch blok. Stootspanningsvastheid Differential Mode / Common Mode: 6 kV / 10 kV. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.

Aanwijzing voor de planning:

De armatuur voldoet aan de eisen van EN 60598 en is ontworpen om bestand te zijn tegen windbelasting conform EN 1991 (Eurocode) bij een basiswindsnelheid van max. 30 m/s (stemt overeen met windzone 4 in Duitsland) in terreincategorie 1. Daarbij is rekening gehouden met een sneeuwlast (tot maximaal 1 kN/m^2) en ijsvorming (tot maximaal 2 cm) bij een lichtpunthoogte volgens de montagehandleiding. Montageplaatsen met veel blootstelling (bijvoorbeeld op bruggen, gebouwen of direct naast sporen) buiten beschouwing gelaten. Hier is geen rekening gehouden met schokkrachten. Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>

EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
D	FK-TX1100W-370W 5000K