


**Productkenmerken en karakteristieke gegevens**

|                                                   |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Armatuurtype</b>                               | Decoratieve, ronde opbouwarmatuur met een opalen, cilindrische diffuser van PMMA.                                                                                    |
| <b>Montagewijzen</b>                              | Opbouw                                                                                                                                                               |
| <b>Armatuuroptiek</b>                             | Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. |
| <b>Light Engine</b>                               | Normaal product                                                                                                                                                      |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                           | 4000 K                                                                                                                                                               |
| <b>Opgegeven lichtstroom</b>                      | 4000 lm                                                                                                                                                              |
| <b>Aangesloten vermogen</b>                       | 34,00 W                                                                                                                                                              |
| <b>Lichtrendement</b>                             | 118 lm/W                                                                                                                                                             |
| <b>Levensduur</b>                                 | L80 (25 °C) = 100.000 h<br>L90 (25 °C) = 50.000 h                                                                                                                    |
| <b>Kleurweergave-index</b>                        | 80                                                                                                                                                                   |
| <b>Kleurtolerantie</b>                            | 3 SDCM                                                                                                                                                               |
| <b>Fotobiologische klasse</b>                     | Groep 0 - geen risico                                                                                                                                                |
| <b>Armatuurkleur</b>                              | RAL9016 Verkeerswit                                                                                                                                                  |
| <b>Armatuurbehuizing</b>                          | Armatuurbehuizing uit plaatstaal.                                                                                                                                    |
| <b>Elektrische uitvoering</b>                     | Met elektronische transformator, schakelbaar.                                                                                                                        |
| <b>Soort aansluiting</b>                          | Plug-in aansluiting                                                                                                                                                  |
| <b>Noodverlichting</b>                            | Systeem v decentr noodverl 3h                                                                                                                                        |
| <b>nominale spanning</b>                          | 220 - 240 V                                                                                                                                                          |
| <b>nominale frequentie</b>                        | 50/60 Hz                                                                                                                                                             |
| <b>Totale harmonische vervorming (THD) &lt; %</b> | 14 %                                                                                                                                                                 |
| <b>Beschermklasse</b>                             | IP54                                                                                                                                                                 |
| <b>Beschermcategorie</b>                          | I                                                                                                                                                                    |
| <b>Slagvastheid (IK)</b>                          | IK03                                                                                                                                                                 |
| <b>Gloeidraadbestendigheid</b>                    | 650 °C                                                                                                                                                               |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>                       | 25 °C                                                                                                                                                                |
| <b>Max. Armaturen en B10</b>                      | 10                                                                                                                                                                   |
| <b>Max. Armaturen B16</b>                         | 17                                                                                                                                                                   |
| <b>Max. Armaturen C10</b>                         | 17                                                                                                                                                                   |
| <b>Max. Armaturen C16</b>                         | 28                                                                                                                                                                   |
| <b>Hoogte net</b>                                 | 68 mm                                                                                                                                                                |
| <b>Buitendiameter</b>                             | 600 mm                                                                                                                                                               |
| <b>Gewicht</b>                                    | 4,6 kg                                                                                                                                                               |

**light distribution curve**

**Olisq RWD4 DW 40-840 ET EB3 IP54  
TX375416**


 C0 - C180  
 C90 - C270

UGR I = 20,6  
 UGR q = 20,6  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 0.93 E + 0.07 T  
 DLOR: 93 %  
 ULOR: 7 %  
 CEN Flux Code: 45 76 94 93 100 18 42 70 7


**Olisq RWD4 DW 40-840 ET EB3 IP54 + Olisq RWD4 C 01  
TX427037**


 C0 - C180  
 C90 - C270

UGR I = 21,2  
 UGR q = 21,2  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 0.96 E + 0.04 T  
 DLOR: 96 %  
 ULOR: 4 %  
 CEN Flux Code: 45 76 94 96 100 8 26 58 4


**Olisq RWD4 DW 40-840 ET EB3 IP54 + Olisq RWD4 ZDR 1/2 01  
TX427277**


 C0 - C180  
 C90 - C270

UGR I = 21,1  
 UGR q = 21,1  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 0.95 E + 0.05 T  
 DLOR: 95 %  
 ULOR: 5 %  
 CEN Flux Code: 45 76 94 95 100 13 36 66 5


**Olisq RWD4 DW 40-840 ET EB3 IP54 + Olisq RWD4 ZDR 1/2 03  
TX427442**


 C0 - C180  
 C90 - C270

UGR I = 21,1  
 UGR q = 21,1  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 0.95 E + 0.05 T  
 DLOR: 95 %  
 ULOR: 5 %  
 CEN Flux Code: 45 76 94 95 100 13 36 66 5


**Olisq RWD4 DW 40-840 ET EB3 IP54 + Olisq RWD4 ZDR 1/2 05  
TX462961**

 C0 - C180  
 C90 - C270

UGR I = 21,1  
 UGR q = 21,1  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 0.95 E + 0.05 T  
 DLOR: 95 %  
 ULOR: 5 %  
 CEN Flux Code: 45 76 94 95 100 13 36 66 5


**Olisq RWD4 DW 40-840 ET EB3 IP54 + Olisq RWD4 ZDR 1/1 01 TX427157**

 C0 - C180  
 C90 - C270

 UGR I = 21,3  
 UGR q = 21,3  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 1.00 E  
 DLOR: 100 %  
 ULOR: 0 %  
 CEN Flux Code: 47 79 96 100 100 0 0 0 0

**Verkrijgbaar toebehoren**

| Artikel                                                                                                                                 | Omschrijving                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ZSG 40 Zuiger</b><br>2930500                       | Hulpmiddel voor het verwijderen van afdeglazen of kappen.                                                                                                      |
|  <b>Olisq RWD4 ZS DB 5075/3000</b><br>8225200          | set voor 3-punts draadopanging. Voor armaturen van de serie Olisq RWD4...ETDD.                                                                                 |
|  <b>Olisq RWD4 ZS DB 5075/6000</b><br>8225300          | set voor 3-punts draadopanging. Voor armaturen van de serie Olisq RWD4...ETDD.                                                                                 |
|  <b>Olisq RWD4 C 01</b><br>8225700                     | Halfinbouwkast voor ronde opbouwarmatuur Olisq RWD4... .                                                                                                       |
|  <b>Olisq RWD4 ZDR 1/1 01</b><br>8226400              | Decoratieve bekleding van plaatstaal. Als mantel voor het hele zijoppervlak. Voor armaturen van de serie Olisq RWD4... . Oppervlak gepoederlakt, kleur wit.    |
|  <b>Olisq RWD4 ZDR 1/2 01</b><br>8226800             | Decoratieve bekleding van plaatstaal. Als mantel voor het halve zijoppervlak. Voor armaturen van de serie Olisq RWD4... . Oppervlak gepoederlakt, kleur wit.   |
|  <b>Wanne Olisq RWD4 Ersatz</b><br>8227500           | Reservekap voor wand- en plafondopbouwarmaturen Olisq RWD4... .                                                                                                |
|  <b>Wanne Olisq RWD4 PC Ersatz</b><br>8227600        | Reservekap voor wand- en plafondopbouwarmaturen Olisq RWD4... .                                                                                                |
|  <b>LEDM Olisq 870-830-02/R550 Ersatz</b><br>8228600 | LED vervangingsmodule voor armaturen uit de serie Olisq RWD4... ....830.                                                                                       |
|  <b>LEDM Olisq 870-840-01/R550 Ersatz</b><br>8228700 | LED vervangingsmodule voor armaturen uit de serie Olisq RWD4... ....840.                                                                                       |
|  <b>Olisq RWD4 ZDR 1/1 03</b><br>8270500             | Decoratieve bekleding van plaatstaal. Als mantel voor het hele zijoppervlak. Voor armaturen van de serie Olisq RWD4... . Oppervlak gepoederlakt, zilvergrijs.  |
|  <b>Olisq RWD4 ZDR 1/1 05</b><br>8270900             | Decoratieve bekleding van plaatstaal. Als mantel voor het hele zijoppervlak. Voor armaturen van de serie Olisq RWD4... . Oppervlak gepoederlakt, zwart.        |
|  <b>Olisq RWD4 ZDR 1/2 03</b><br>8270100             | Decoratieve bekleding van plaatstaal. Als mantel voor het halve zijoppervlak. Voor armaturen van de serie Olisq RWD4... . Oppervlak gepoederlakt, zilvergrijs. |
|  <b>Olisq RWD4 ZDR 1/2 05</b><br>8271100             | Decoratieve bekleding van plaatstaal. Als mantel voor het halve zijoppervlak. Voor armaturen van de serie Olisq RWD4... . Oppervlak gepoederlakt, zwart.       |
|  <b>Distanzstück Opendo D / 3331 D 01</b><br>8443700 | Afstandshouder voor opbouwarmaturen. Opbouwhoogte 18 mm. kleur wit.                                                                                            |

**Aanbestedingstekst**

Decoratieve, ronde opbouwarmatuur met een opalen, cilindrische diffuser van PMMA. Uitvoering met beschermingsgraad IP54 rondom. Optioneel zijn als toebehoren decoratieve bekledingen verkrijgbaar voor perfect passende licht- en ruimte-ensceneringen, die op verzoek van de klant ook in aangepaste kleuren

kunnen worden uitgevoerd. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. In noodverlichtingsuitvoering voor decentrale noodverlichting, nominaal bedrijf 3 uur. Armatuurlichtstroom in de bedrijfsmodus noodverlichting: 420 lm. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Voor wand- of plafondmontage. Met afzonderlijk te bestellen toebehoren ook geschikt voor semi-inbouwmontage (plafond met uitsparing) en verlaagde montage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. De voedingsopeningen en bevestigingspunten stemmen grotendeels overeen met die van de series 740N, Mondia. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 4000 lm, aansluitvermogen 34 W, maximale lichtrendement van de armatuur 118 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI)  $R_a > 80$ . Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam)  $\leq 3$  SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur  $L80(t_{q\ 25\ ^\circ C}) = 100.000$  h, gemiddelde opgegeven levensduur  $L90(t_{q\ 25\ ^\circ C}) = 50.000$  h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurdiameter  $\varnothing 600$  mm, armatuurhoogte 68 mm. Insectendicht lampcompartiment. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP54, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 4,6 kg. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Armatuur nog verkrijgbaar 10 jaar, reserveonderdelen (LED-module, hulpapparaat, optisch systeem) 15 jaar na factuurdatum, onder voorbehoud van verdedigbare wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang.

#### EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

| Energie-efficiëntieklasse | Typeaanduiding |
|---------------------------|----------------|
| C                         | 85401841-00    |
| C                         | SI-N8T191MB0EU |