



### Productkenmerken en karakteristieke gegevens

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Armatuurkleur  | RAL9016 Verkeerswit |
| Beschermklasse | IP20                |
| Lengte net     | 1.280 mm            |
| Breedte-net    | 240 mm              |
| Hoogte net     | 53 mm               |
| Gewicht        | 2,3 kg              |

### Aanbestedingstekst

Lichtlijnkoppelstuk voor plafondarmaturen Luceos D1. Mechanische en elektrische verbinding voor het aaneenschakelen van een lichtlijn aan het plafond. Brede uitvoering. Met geïntegreerde LiveLink-sensor voor aansluiting op een LiveLink-stuurapparaat voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie. Voor plafondopbouwarmaturen van de serie Luceos D1 . Met 5-aderige doorvoerbedrading 1,5 mm<sup>2</sup> . LiveLink-sensor MSensor G3 PIR 5DPI voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie. Constantlichtregeling met uitschakeling bij voldoende daglicht. Passieve infrarood aanwezigheidssensor, met hooggevoelige gesegmenteerde pyrosensoren, met instelbare uitschakelvertraging, naar keuze in automatische modus (automatisch aan, automatisch uit) of halfautomatische modus (automatisch uit, handmatig aan). Speciale IQ-modus voor de automatische aanpassing van de uitschakelvertraging aan het gebruik van de ruimte. Aansluiting en elektrische voeding via de DALI-aansluiting van het LiveLink- stuurapparaat. Aantal ingestelde DALI-deelnemers: 5. Detectiebereik: Ø 4,5 m, Montagehoogte 2,5 m - 5 m. Uit plaatstaal, wit gepoederlakt. Afmetingen (L x B): 1280 mm x 240 mm, H = 53 mm.