




Productkenmerken en karakteristieke gegevens


Armatuurtype	Compacte tafelarmatuur met een vlak, rond armatuurhoofd, drie verstelbare scharnieren en bevestigingsklem.	
Montagewijzen	Oprichten	
Armatuuroptiek	Met afdekking met prismastructuur voor optimale lichtverdeling.	
Light Engine	CH 1 ww	CH 2 cw
Kleurtemperatuur	2700 K	6300 K
Opgegeven lichtstroom	650 lm	650 lm
Aangesloten vermogen	8,50 W	7,20 W
Lichtrendement	76 lm/W	90 lm/W
Levensduur	L80 (25 °C) = 50.000 h	
Kleurweergave-index	90	
Kleurtolerantie	3 SDCM	
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico	
Armatuurkleur	RAL9005 Gitzwart	
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium.	
Elektrische uitvoering	Met elektronisch voorschakelapparaat, dimbaar (geïntegreerd)	
Soort aansluiting	Netstekker	
Dimbereik	1 - 100 %	
nominale spanning	220 - 240 V	
nominale frequentie	50/60 Hz	
Beschermklasse	IP20	
Beschermcategorie	II	
Slagvastheid (IK)	IK02	
Gloeidraadbestendigheid	650 °C	
Omgevingstemperatuur	25 °C	
Max. Armaturen en B10	10	
Max. Armaturen B16	16	
Max. Armaturen C10	16	
Max. Armaturen C16	25	
Lengte net	134 mm	
Breedte-net	134 mm	
Hoogte net	808 mm	
Gewicht	1,4 kg	

Light Engine Titel


Light Engine	Kleur temperatuur	Nominale lichtstroom	Aansluitvermogen waarde type	Lichtrendement
CH 1 ww	2700 K	650 lm	8,50 W	76 lm/W
ww + cw	4000 K	600 lm	8,50 W	71 lm/W
CH 2 cw	6300 K	650 lm	7,20 W	90 lm/W

light distribution curve

Cultega T COM PAW 600-9TW ETDI KL 05 (DWW)
TX875508

■ C0 - C180
■ C90 - C270

DIN 5040: A40
UTE: 1.00 D
DLOR: 100 %
ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 54 85 97 100 100

Cultega T COM PAW 600-9TW ETDI KL 05 (DCW)
TX875507

■ C0 - C180
■ C90 - C270

DIN 5040: A40
UTE: 1.00 D
DLOR: 100 %
ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 54 85 97 100 100

Cultega T COM PAW 600-9TW ETDI KL 05 (DSU)
TX875509

■ C0 - C180
■ C90 - C270

DIN 5040: A40
UTE: 1.00 D
DLOR: 100 %
ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 54 85 97 100 100

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 Cultega T NT 7856300	Voedingseenheid van de Cultega-tafelarmatuur. Als reserveonderdeel of ter vervanging.
 Cultega T FP 01 7855700	Voetplaat van de Cultega-tafelarmatuur. Als reserveonderdeel of ter vervanging. Kleur wit.
 Cultega T FP 05 7855800	Voetplaat van de Cultega-tafelarmatuur. Als reserveonderdeel of ter vervanging. Kleur zwart.
 Cultega T KL 01 7855900	Tafelklem van de Cultega-tafelarmatuur. Als reserveonderdeel of ter vervanging. Kleur wit.
 Cultega T KL 05 7856000	Tafelklem van de Cultega-tafelarmatuur. Als reserveonderdeel of ter vervanging. Kleur zwart.

Aanbestedingstekst

Compacte tafelarmatuur met een vlak, rond armatuurhoofd, drie verstelbare scharnieren en bevestigingsklem. Armatuur met Tunable White-uitrusting voor de optionele automatische aansturing van de lichtkleur. De armatuur kan bediend worden via de bedieningselementen aan het armatuurhoofd. Geschikt voor de verlichting van een referentieoppervlakte RF3 conform DIN 5035-8 met maximaal 500 lux zonder aanvullende verlichting. In combinatie met algemene verlichting (500 lux) worden aan bureauspecifieke visuele taken aangepaste verlichtingssterkten conform DIN EN 12464-1:2021 van max. 1000 lux bereikt op de oppervlakte RF3. Met een tafelklem om de armatuur te bevestigen op de rand van een massief, draagkrachtig oppervlak met een materiaaldikte van 20 tot 75 mm en ca. 100 mm klemdiepte. De armatuur is 180° draaibaar. Het oppervlak van de bevestigingszone wordt beschermd door aanslagrubber. Met afdekking met prismastructuur voor optimale lichtverdeling. Met asymmetrische brede lichtverdeling. Met Tunable White-functie voor de aansturing van de lichtkleur door middel van een afzonderlijk besturingssysteem (DT8). Armatuurlichtstroom 650 lm, aansluitvermogen 7,2 W, maximale lichtrendement van de armatuur 90 lm/W. Lichtkleur Tunable White (warm wit - daglichtwit), kleurtemperatuur (CCT) Tunable White (2700 K - 6300 K), algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 90$. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur $L80(t_a 25^\circ\text{C}) = 50.000$ h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium. Oppervlak zwart (RAL 9005). Afmetingen armatuurhoofd $\varnothing 134$ mm x 23 mm, Armatuurhoogte (traploos instelbaar) 390 mm - 715 mm. Beschermcategorie (EN 61140): II, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 1,4 kg. De voeding (eurostekker type C, EN 50075) is uitgerust met een aansluitkabel en een koppeling voor verbinding met de armatuurkabel. De kabel loop helemaal binnen de

armatuurbehuizing, de aansluitkabel is veilig uitgevoerd via een kunststof klem. De aansluitkabel aan de achterzijde (1500 mm) wordt door middel van een stekkerverbinding verbonden met de aansluitkabel van de voedingseenheid (1500 mm). De aansluitleiding is 3000 mm lang. Met elektronisch voorschakelapparaat, dimbaar (geïntegreerd) Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Met geïntegreerd stuurapparaat voor de tijdstip- en seizoensafhankelijke sturing van de lichtkleur (circadiaanse besturing). Bediening via 2 toetsen (aan/uit, lichtsterkte, lichtkleur en HCL-curve). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur. Armatuur nog verkrijgbaar 10 jaar, reserveonderdelen (LED-module, hulpapparaat, optisch systeem) 15 jaar na factuurdatum, onder voorbehoud van verdedigbare wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang.

De stekkervoeding, bodemplaat of kleminrichting zijn meegeleverd. Deze componenten zijn verkrijgbaar als reserveonderdeel of ter vervanging. Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>

EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
D	87200007