


Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Toepassingsgebieden	Accentverlichting Recreatieruimten Kantoren Vergaderzalen Op een kantoor gelijkende ruimten
Armatuurtype	Spanningsrailarmatuur voor driefasespanningsrail. Systeem RAIL (Stucchi One Track).
Montagewijzen	3-fasespanningsrails
Armatuuroptiek	De opalen, fijngestructureerde, homogeen verlichte PMMA diffusor is vlak verzonken.
Light Engine	Normaal product
Kleurtemperatuur	4000 K
Opgegeven lichtstroom	3500 lm
Aangesloten vermogen	24,00 W
Lichtrendement	146 lm/W
Levensduur	L80 (25 °C) = 50.000 h
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing gepoederlakt met fijne structuur. Uit aluminium.
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI).
DALI-2-Standard EN 62386	Ja
Bedrading	5LV
Soort aansluiting	3-Phasen-Track-Adapter
Aantal DALI-adressen	1
Dimbereik	1 - 100 %
nominale spanning	220 - 240 V
nominale frequentie	50/60 Hz
Totale harmonische vervorming (THD) < %	14 %
Beschermklasse	IP20
Beschermcategorie	II
Slagvastheid (IK)	IK02
Gloeidraadbestendigheid	650 °C
Omgevingstemperatuur	25 °C
Max. Armaturen en B10	20
Max. Armaturen B16	32
Max. Armaturen C10	32
Max. Armaturen C16	50
Lengte net	1.630 mm
Breedte-net	14 mm
Hoogte net	30 mm
Gewicht	0,6 kg

light distribution curve

**Linell 3PID15 DW-F 32-840 ETDD 01
TX830313**

 C0 - C180
 C90 - C270

 UGR I = 29,8
 UGR q = 30,5
 DIN 5040: A40
 UTE: 1.00 E
 DLOR: 100 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 46 78 95 100 100 0 0 0 0

Aanbestedingstekst

Spanningsrailarmatuur voor driefasespanningsrail. Systeem RAIL (Stucchi One Track). Vlakliggende lineaire inbouwmodule met opalen afdekking. Bevestiging aan 3-fasenspanningsrail overeenkomstig DIN EN 60570 door middel van geïntegreerde 3-fasenspanningsrailadapter. De lineaire inbouwmodule en de spanningsrail zijn vlak aansluitend. De opalen, fijngestructureerde, homogeen verlichte PMMA diffusor is vlak verzonken. Met Lambertiaanse lichtverdeling. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 3500 lm, aansluitvermogen 24 W, maximale lichtrendement van de armatuur 146 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur $L80(t_q 25^\circ\text{C}) = 50.000$ h. Armatuurbehuizing gepoederlakt met fijne structuur. Uit aluminium. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurafmetingen (L x B x H): 1630 mm x 14 mm x 30 mm. Beschermcategorie (EN 61140): II, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 0,6 kg. Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.