



### Productkenmerken en karakteristieke gegevens


|                                         |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Armatuurtype                            | Decoratieve, ronde opbouwarmatuur met een cilindrische, opalen diffuser van PC, slagvast.                                                                            |
| Montagewijzen                           | Opbouw                                                                                                                                                               |
| Armatuuroptiek                          | Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. |
| Light Engine                            | Normaal product                                                                                                                                                      |
| Kleurtemperatuur                        | 3000 K                                                                                                                                                               |
| Opgegeven lichtstroom                   | 1900 lm                                                                                                                                                              |
| Aangesloten vermogen                    | 15,00 W                                                                                                                                                              |
| Lichtrendement                          | 127 lm/W                                                                                                                                                             |
| Levensduur                              | L80 (25 °C) = 100.000 h<br>L90 (25 °C) = 50.000 h                                                                                                                    |
| Kleurweergave-index                     | 80                                                                                                                                                                   |
| Kleurtolerantie                         | 3 SDCM                                                                                                                                                               |
| Fotobiologische klasse                  | Groep 0 - geen risico                                                                                                                                                |
| Armatuurkleur                           | RAL9016 Verkeerswit                                                                                                                                                  |
| Armatuurbehuizing                       | Armatuurbehuizing uit plaatstaal.                                                                                                                                    |
| Elektrische uitvoering                  | Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI).                                                                                                            |
| DALI-2-Standard EN 62386                | Ja                                                                                                                                                                   |
| Soort aansluiting                       | Plug-in aansluiting                                                                                                                                                  |
| Aantal DALI-adressen                    | 1                                                                                                                                                                    |
| Dimbereik                               | 1 - 100 %                                                                                                                                                            |
| Monitoring Ready                        | Op aanvraag                                                                                                                                                          |
| nominale spanning                       | 220 - 240 V                                                                                                                                                          |
| nominale frequentie                     | 50/60 Hz                                                                                                                                                             |
| Totale harmonische vervorming (THD) < % | 14 %                                                                                                                                                                 |
| Beschermklasse                          | IP54                                                                                                                                                                 |
| Beschermcategorie                       | I                                                                                                                                                                    |
| Slagvastheid (IK)                       | IK06                                                                                                                                                                 |
| Gloeidraadbestendigheid                 | 850 °C                                                                                                                                                               |
| Omgevingstemperatuur                    | 25 °C                                                                                                                                                                |
| Max. Armaturen en B10                   | 14                                                                                                                                                                   |
| Max. Armaturen B16                      | 24                                                                                                                                                                   |
| Max. Armaturen C10                      | 24                                                                                                                                                                   |
| Max. Armaturen C16                      | 40                                                                                                                                                                   |
| Hoogte net                              | 68 mm                                                                                                                                                                |
| Buitendiameter                          | 300 mm                                                                                                                                                               |
| Gewicht                                 | 1,2 kg                                                                                                                                                               |

**light distribution curve**

**Olisq RWD1 DW 20-830 ETDD IP54 PC**  
**TX376116**


 ■ C0 - C180  
 ■ C90 - C270

 UGR I = 22,0  
 UGR q = 22,0  
 DIN 5040: B31  
 UTE: 0.87 G + 0.13 T  
 DLOR: 87 %  
 ULOR: 13 %  
 CEN Flux Code: 42 73 92 87 100 17 41 70 13

**Olisq RWD1 DW 20-830 ETDD IP54 PC + Olisq RWD1 C 01**  
**TX425617**


 ■ C0 - C180  
 ■ C90 - C270

 UGR I = 22,9  
 UGR q = 22,9  
 DIN 5040: A31  
 UTE: 0.93 E + 0.07 T  
 DLOR: 93 %  
 ULOR: 7 %  
 CEN Flux Code: 43 74 92 93 100 4 24 57 7

**Olisq RWD1 DW 20-830 ETDD IP54 PC + Olisq RWD1 ZDR 1/2 01**  
**TX425681**

 ■ C0 - C180  
 ■ C90 - C270


 UGR I = 22,8  
 UGR q = 22,8  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 0.91 E + 0.09 T  
 DLOR: 91 %  
 ULOR: 9 %  
 CEN Flux Code: 43 74 93 91 100 13 36 66 9

**Olisq RWD1 DW 20-830 ETDD IP54 PC + Olisq RWD1 ZDR 1/2 03**  
**TX429364**

 ■ C0 - C180  
 ■ C90 - C270

 UGR I = 22,8  
 UGR q = 22,8  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 0.91 E + 0.09 T  
 DLOR: 91 %  
 ULOR: 9 %  
 CEN Flux Code: 43 74 93 91 100 13 36 66 9

**Olisq RWD1 DW 20-830 ETDD IP54 PC + Olisq RWD1 ZDR 1/2 05**  
**TX428224**

 ■ C0 - C180  
 ■ C90 - C270

 UGR I = 22,8  
 UGR q = 22,8  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 0.91 E + 0.09 T  
 DLOR: 91 %  
 ULOR: 9 %  
 CEN Flux Code: 43 74 93 91 100 13 36 66 9


**Olisq RWD1 DW 20-830 ETDD IP54 PC + Olisq RWD1 ZDR 1/1 01 TX425649**

 C0 - C180  
 C90 - C270

 UGR I = 23,6  
 UGR q = 23,6  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 1.00 E  
 DLOR: 100 %  
 ULOR: 0 %  
 CEN Flux Code: 47 78 95 100 100 0 0 0 0

**Verkrijgbaar toebehoren**

| Artikel                                                                                                                                 | Omschrijving                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ZSG 40 Zuiger</b><br>2930500                       | Hulpmiddel voor het verwijderen van afdekglazen of kappen.                                                                                                     |
|  <b>Olisq RWD1 ZS DB 5075/1500</b><br>8224000          | set voor 3-punts draadophanging. Voor armaturen van de serie Olisq RWD1...ETDD.                                                                                |
|  <b>Olisq RWD1 ZS DB 5075/3000</b><br>8224100          | set voor 3-punts draadophanging. Voor armaturen van de serie Olisq RWD1...ETDD.                                                                                |
|  <b>Olisq RWD1 C 01</b><br>8225400                     | Halfinbouwkast voor ronde opbouwarmatuur Olisq RWD1... .                                                                                                       |
|  <b>Olisq RWD1 ZVF 01</b><br>8225800                  | Ommanteling uit plaatstaal. Voor armaturen van de serie Olisq RWD1... . Oppervlak gepoederlakt, kleur wit. Andere kleuren (RAL) op aanvraag.                   |
|  <b>Olisq RWD1 ZDR 1/1 01</b><br>8226100             | Decoratieve bekleding van plaatstaal. Als mantel voor het hele zijoppervlak. Voor armaturen van de serie Olisq RWD1... . Oppervlak gepoederlakt, kleur wit.    |
|  <b>Olisq RWD1 ZDR 1/2 01</b><br>8226500             | Decoratieve bekleding van plaatstaal. Als mantel voor het halve zijoppervlak. Voor armaturen van de serie Olisq RWD1... . Oppervlak gepoederlakt, kleur wit.   |
|  <b>Wanne Olisq RWD1 Ersatz</b><br>8226900           | Reservekap voor wand- en plafondopbouwarmaturen Olisq RWD1... .                                                                                                |
|  <b>Wanne Olisq RWD1 PC Ersatz</b><br>8227000        | Reservekap voor wand- en plafondopbouwarmaturen Olisq RWD1... .                                                                                                |
|  <b>LEDM Olisq 180-830-01/R250 Ersatz</b><br>8228000 | LED vervangingsmodule voor armaturen uit de serie Olisq RWD1... ....830.                                                                                       |
|  <b>LEDM Olisq 180-840-01/R250 Ersatz</b><br>8228100 | LED vervangingsmodule voor armaturen uit de serie Olisq RWD1... ....840.                                                                                       |
|  <b>Olisq RWD1 ZVF 03</b><br>8269000                 | Ommanteling uit plaatstaal. Voor armaturen van de serie Olisq RWD1... . Oppervlak gepoederlakt, zilvergrijs. Andere kleuren (RAL) op aanvraag.                 |
|  <b>Olisq RWD1 ZVF 05</b><br>8269300                 | Ommanteling uit plaatstaal. Voor armaturen van de serie Olisq RWD1... . Oppervlak gepoederlakt, zwart. Andere kleuren (RAL) op aanvraag.                       |
|  <b>Olisq RWD1 ZDR 1/1 03</b><br>8269600             | Decoratieve bekleding van plaatstaal. Als mantel voor het hele zijoppervlak. Voor armaturen van de serie Olisq RWD1... . Oppervlak gepoederlakt, zilvergrijs.  |
|  <b>Olisq RWD1 ZDR 1/1 05</b><br>8270600             | Decoratieve bekleding van plaatstaal. Als mantel voor het hele zijoppervlak. Voor armaturen van de serie Olisq RWD1... . Oppervlak gepoederlakt, zwart.        |
|  <b>Olisq RWD1 ZDR 1/2 03</b><br>8269800             | Decoratieve bekleding van plaatstaal. Als mantel voor het halve zijoppervlak. Voor armaturen van de serie Olisq RWD1... . Oppervlak gepoederlakt, zilvergrijs. |


**Olisq RWD1 ZDR 1/2 05**  
 8270200

Decoratieve bekleding van plaatstaal. Als mantel voor het halve zijoppervlak. Voor armaturen van de serie Olisq RWD1... . Oppervlak gepoederlakt, zwart.


**Distanzstück Opendo D / 3331 D 01**  
 8443700

Afstandshouder voor opbouwarmaturen. Opbouwhoogte 18 mm. kleur wit.

### Aanbestedingstekst

Decoratieve, ronde opbouwarmatuur met een cilindrische, opalen diffuser van PC, slagvast. Uitvoering met beschermingsgraad IP54 rondom. Optioneel zijn als toebehoren decoratieve bekledingen verkrijgbaar voor perfect passende licht- en ruimte-ensceneringen, die op verzoek van de klant ook in aangepaste kleuren kunnen worden uitgevoerd. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. In combinatie met het afzonderlijk te bestellen toebehoren (ZVF...) is de armatuur beschermd tegen vandalisme en balvast conform DIN 18032-3. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Voor wand- of plafondmontage. Met afzonderlijk te bestellen toebehoren ook geschikt voor semi-inbouwmontage (plafond met uitsparing) en verlaagde montage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. De voedingsopeningen en bevestigingspunten stemmen grotendeels overeen met die van de series 740N, Mondia. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwwrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 1900 lm, aansluitvermogen 15 W, maximale lichtrendement van de armatuur 127 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI)  $R_a > 80$ . Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam)  $\leq 3$  SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur  $L_{80}(t_{q\ 25\ ^\circ C}) = 100.000$  h, gemiddelde opgegeven levensduur  $L_{90}(t_{q\ 25\ ^\circ C}) = 50.000$  h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurdiameter  $\varnothing 300$  mm, armatuurhoogte 68 mm. Insectendicht lampcompartiment. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP54, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK06, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 850 °C. Gewicht: 1,2 kg. Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur kan optioneel uitgerust worden met de functionaliteit Monitoring Ready (MOR). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Armatuur nog verkrijgbaar 10 jaar, reserveonderdelen (LED-module, hulpapparaat, optisch systeem) 15 jaar na factuurdatum, onder voorbehoud van verdedigbare wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang.

### EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

| Energie-efficiëntieklasse | Typeaanduiding |
|---------------------------|----------------|
| D                         | SI-N8V141AB0EU |
| D                         | 85401828-00    |