



### Productkenmerken en karakteristieke gegevens

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Armatuurkleur     | RAL9006 Blank aluminiumkleurig |
| Bedrading         | 7LV + 7LV                      |
| Beschermklasse    | IP20                           |
| Beschermcategorie | I                              |
| Lengte net        | 2.212,50 mm                    |
| Breedte-net       | 63 mm                          |
| Hoogte net        | 41,40 mm                       |
| Gewicht           | 3,6 kg                         |

### Verkrijgbaar toebehoren

| Artikel                                                                                                                                   | Omschrijving                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>E04 schakelketting (20m)</b><br>2343400            | Schakelketting glanzverzinkt (20 m).                                                                               |
|  <b>A01SX/1500</b><br>2230700                          | Draadophanging met ophangkral.                                                                                     |
|  <b>A01KX/1500</b><br>2230100                          | Kettingophanging, bestaande uit schakelketting, glanzend verzinkt, 1500 mm lang, met spanslot en ophangkral E03KX. |
|  <b>A01DSX/1500</b><br>2229600                         | Decoratieve draadophanging met ophangkral.                                                                         |
|  <b>E03KX</b><br>2342800                               | Ophangkral voor montage van de ketting.                                                                            |
|  <b>E03SX</b><br>2343200                               | Ophangkral voor montage aan staaldraad.                                                                            |
|  <b>07690LHI spanningsschakel 10St</b><br>2195300      | Inwendige kabelhouder, voor doorvoerbedrading.                                                                     |
|  <b>D01X</b><br>2321200                                | Bevestigingsklem voor directe plafondopbouw.                                                                       |
|  <b>07690LHA kabelhouder</b><br>2195200                | Kabelhouder, uitwendig.                                                                                            |
|  <b>07690SK scheidingstekker m snijklem</b><br>2195900 | Connectoren voor lintkabel                                                                                         |

|                                                                                     |                                               |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>07690VV bedradingsverbinder</b><br>2197300 | Bedradingskoppeling, 7-polig connectorpaar                                                                                                 |
|    | <b>07690TO connector 5-polig</b><br>2196700   | Connector, voor de elektrische aansluiting van afzonderlijke geleiders                                                                     |
|    | <b>E03SKX</b><br>6188900                      | Ophangkral voor montage van de ketting. In de hoogte verstelbare, flexibele uitvoering.                                                    |
|    | <b>A01SXVA</b><br>6817000                     | 1 stuk. Draadophanging met ophangkral                                                                                                      |
|    | <b>07650 Flex Ans-Ltg 3pol</b><br>6912100     | Flexibele aansluitkabel voor E-Line LED-apparatendrager.                                                                                   |
|    | <b>07650 Flex Ans-Ltg 5pol</b><br>6912200     | Flexibele aansluitkabel voor E-Line LED-apparatendrager.                                                                                   |
|    | <b>07650 Ks 03</b><br>7260600                 | eindafdekking voor het afsluiten van een LED-lichtlijn van het type E-Line 7651 Fix IP20.                                                  |
|    | <b>A01DSX/3000</b><br>7234300                 | 1 stuk. Decoratieve draadophanging met ophangkral. 3000 mm                                                                                 |
|   | <b>A01DSX/5000</b><br>7234400                 | 1 stuk. Decoratieve draadophanging met ophangkral, 5000 mm                                                                                 |
|  | <b>A01SKX/1500</b><br>7234500                 | Kettingophanging bestaande uit schakelketting, glanzend verzinkt, 1500 mm lang, en ophangkral E03KX. Met voorgemonteerde hoogteversteller. |
|  | <b>A01SX/5000</b><br>7234600                  | 1 stuk. Draadophanging met ophangkral, 5000 mm                                                                                             |
|  | <b>07650 BL L225 03</b><br>7259300            | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 2211,5 mm.                          |
|  | <b>07650 BL L187 03</b><br>7259400            | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1843 mm.                            |
|  | <b>07650 BL L150 03</b><br>7259500            | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1474 mm.                            |
|  | <b>07650 BL L112 03</b><br>7259600            | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1105,5 mm.                          |
|  | <b>07650 BL L75 03</b><br>7259700             | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 736,5 mm.                           |
|  | <b>07650 BL L37 03</b><br>7259800             | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 368 mm.                             |
|  | <b>07650 BL-M L112 03</b><br>7219500          | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1105,5 mm.                   |
|  | <b>07650 BL-M L37 03</b><br>7219800           | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 368 mm.                      |
|  | <b>07650 BL-M L75 03</b><br>7220100           | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 737 mm.                      |

|                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>07650 BL-M L187 03</b><br>7220400         | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1842,5 mm.                                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>07650 BL-M L150 03</b><br>7223000         | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1474 mm.                                                                                                                                                                                                          |
|    | <b>07650 BL-M L225 03</b><br>7223100         | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 2211 mm.                                                                                                                                                                                                          |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L37 03</b><br>7225600    | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 368 mm.                                                                                                                                                                                                           |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L75 03</b><br>7225700    | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 737 mm.                                                                                                                                                                                                           |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L112 03</b><br>7225800   | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1105,5 mm.                                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L150 03</b><br>7225900   | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1474 mm.                                                                                                                                                                                                          |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L187 03</b><br>7226000   | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1842,5 mm.                                                                                                                                                                                                        |
|   | <b>07650 BL-M 5-pol L225 03</b><br>7226100   | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 2211 mm.                                                                                                                                                                                                          |
|  | <b>07650 L150 7+7LV E 150 01</b><br>7274200  | draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen. lengte van het draagprofiel: 1475 mm. Oppervlak wit gecoat. Met 7-aderige doorvoerbedrading om de schakelkringen te verdelen en extra 7-aderige doorvoerbedrading voor extra functies op het gebied van noodverlichting of lichtmanagement. |
|  | <b>07650 L-Connector 03</b><br>7508700       | Verbindingsstuk voor L-vormige lichtlijntoepassingen. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Afmetingen (L x B): 362 mm x 362 mm.                                                                                                                                                                                                        |
|  | <b>07650 T-Connector 03</b><br>7509000       | Verbindingsstuk voor T-vormige lichtlijntoepassingen. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Afmetingen (L x B): 659 mm x 362 mm.                                                                                                                                                                                                        |
|  | <b>07650 X-Connector 03</b><br>7509300       | Verbindingsstuk voor X-vormige lichtlijntoepassingen. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Afmetingen (L x B): 659 mm x 659 mm.                                                                                                                                                                                                        |
|  | <b>07650 BL L5 03</b><br>7688400             | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 55 mm.                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>A01DSXOE/1500</b><br>7694900              | Decoratieve draadopanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaldraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor het lichtlijnsysteem E-Line 7650 FIX.                                                                                                                                                                                    |
|  | <b>A01DSXOE/3000</b><br>7695000              | Decoratieve draadopanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaldraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor het lichtlijnsysteem E-Line 7650 FIX.                                                                                                                                                                                    |
|  | <b>A01DSXOE/6000</b><br>7695100              | Decoratieve draadopanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaldraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor het lichtlijnsysteem E-Line 7650 FIX.                                                                                                                                                                                    |
|  | <b>07650IP BL-M 5-pol L37 03</b><br>7786400  | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 368 mm.                                                                                                                                                                                                           |
|  | <b>07650IP BL-M 5-pol L75 03</b><br>7786500  | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 737 mm.                                                                                                                                                                                                           |
|  | <b>07650IP BL-M 5-pol L112 03</b><br>7786600 | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1106 mm.                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                     |                                              |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>07650IP BL-M 5-pol L150 03</b><br>7786700 | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1474 mm. |
|    | <b>07650IP BL-M 5-pol L187 03</b><br>7786800 | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1843 mm. |
|    | <b>07650IP BL-M 5-pol L225 03</b><br>7786900 | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 2211 mm. |
|    | <b>07650IP BL-M L112 03</b><br>7787700       | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1106 mm. |
|    | <b>07650IP BL-M L37 03</b><br>7788000        | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 368 mm.  |
|    | <b>07650IP BL-M L75 03</b><br>7788300        | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 737 mm.  |
|    | <b>07650IP BL-M L187 03</b><br>7788600       | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1843 mm. |
|    | <b>07650IP BL-M L150 03</b><br>7789000       | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1474 mm. |
|   | <b>07650IP BL-M L225 03</b><br>7789100       | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 2211 mm. |
|  | <b>07650IP Ks 03</b><br>7789700              | eindafdekking voor het afsluiten van een LED-lichtlijn van het type E-Line 7651 Fix IP50.                              |
|  | <b>07650IP BL L112 03</b><br>7712100         | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1105,4 mm.      |
|  | <b>07650IP BL L150 03</b><br>7712400         | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1474 mm.        |
|  | <b>07650IP BL L187 03</b><br>7712700         | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1842,8 mm.      |
|  | <b>07650IP BL L225 03</b><br>7713000         | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 2211,2 mm.      |
|  | <b>07650IP BL L37 03</b><br>7713300          | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 368 mm.         |
|  | <b>07650IP BL L75 03</b><br>7713600          | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 736,5 mm.       |
|  | <b>07650IP BL L5 03</b><br>8362600           | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 54,5 mm.        |
|  | <b>07650IP BL L153 03</b><br>8362900         | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1530 mm.        |
|  | <b>07650 BL L153 03</b><br>8363100           | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1529 mm.        |
|  | <b>A01SX/3000</b><br>3664499                 | 1 stuk. Draadoophanging met ophangkral, 3000 mm                                                                        |


**D01X m Caddy-Clip 01**  
 4068899

bevestigingsklem met Caddy-Clip voor snelle montage op het staalprofiel zonder boren. Het aantal en de montageposities zijn afhankelijk van het systeemplafond, de belasting van de armaturen en hun opstelling. De specificaties van de plafondfabrikant moeten worden in acht genomen.


**D01X m Caddy-Clip**  
 4068999

bevestigingsklem met Caddy-Clip voor snelle montage op het staalprofiel zonder boren. Het aantal en de montageposities zijn afhankelijk van het systeemplafond, de belasting van de armaturen en hun opstelling. De specificaties van de plafondfabrikant moeten worden in acht genomen.


**07690VS 2,5² L100**  
 6822100

Verbindingskabel met 7-polige stekker, 100 mm.


**07690/1LV 2,5² L300**  
 6822200

Aansluitleiding voor de gecentreerde voeding van E-Line-draagprofielen.


**07690VS**  
 6822300

7-polige stekker, star.

### Aanbestedingstekst

draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen. Om de montage te vereenvoudigen, is een voorgemonteerd lichtlijnkoppelstuk voor de verbinding met een extra draagprofiel meegeleverd. lengte van het draagprofiel: 2212,5 mm. Met 7-aderige doorvoerbedrading om de schakelkringen te verdelen en extra 7-aderige doorvoerbedrading voor extra functies op het gebied van noodverlichting of lichtmanagement. Met 1 connector voor de gereedschaploze, elektrische verbinding van de apparatendragers. Met twee 7-polige connectorparen voor elektrische snelaansluiting en aanraakveilige afscherming van de kabeleinden. De warmtebestendige doorvoerbedrading is bij levering volledig voorzien van alle nodige componenten. Alle verbindingen zijn uitgevoerd als snelaansluiting met een beveiliging tegen verkeerde polariteit. Dankzij de uitbreekopening (M20/PG13,5) bovenaan vereist de aansluiting op de voeding geen toebehoren. De draagprofielbehuizing is gemaakt van thermisch verzinkt plaatstaal. Oppervlak zilvergrijs gecoat.