






Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Toepassingsgebieden	Entrees Gangen Trappenhuizen Recreatieruimten Horeca Woonruimten
Armatuurtype	Ronde LED-plafondarmatuur met rechtlijnig, cilindervormig model.
Montagewijzen	Opbouw
Armatuuroptiek	Met een cilindervormige kap uit translucide PMMA.
Light Engine	Normaal product
Kleurtemperatuur	3000 K
Opgegeven lichtstroom	22400 lm
Aangesloten vermogen	168,00 W
Lichtrendement	133 lm/W
Levensduur	L80 (25 °C) = 50.000 h
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 1 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing uit plaatstaal.
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, schakelbaar.
Soort aansluiting	Plug-in aansluiting
nominale spanning	220 - 240 V
nominale frequentie	50/60 Hz
Totale harmonische vervorming (THD) < %	14 %
Beschermklasse	IP20
Beschermklasse lampcompartiment	IP40
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK06
Gloeidraadbestendigheid	650 °C
Omgevingstemperatuur	25 °C
Max. Armaturen en B10	8
Max. Armaturen B16	13
Max. Armaturen C10	13
Max. Armaturen C16	21
Hoogte net	121 mm
Buitendiameter	1.200 mm
Gewicht	18,7 kg

light distribution curve

**Solegra D4 OTA 24000-830 ET
TX772979**


 C0 - C180
 C90 - C270

UGR I = 21,6
 UGR q = 21,6
 DIN 5040: A42
 UTE: 0.90 E + 0.09 T
 DLOR: 90 %
 ULOR: 9 %
 CEN Flux Code: 45 76 93 91 99 25 52 77 9


**Solegra D4 OTA 24000-830 + D4 ZP 01
TX772955**


 C0 - C180
 C90 - C270

UGR I = 22,2
 UGR q = 22,2
 DIN 5040: A40
 UTE: 0.95 E + 0.05 T
 DLOR: 95 %
 ULOR: 5 %
 CEN Flux Code: 46 78 95 95 100 45 77 94 5


**Solegra D4 OTA 24000-830 + D4 ZP 03
TX772957**


 C0 - C180
 C90 - C270

UGR I = 22,2
 UGR q = 22,2
 DIN 5040: A40
 UTE: 0.95 E + 0.05 T
 DLOR: 95 %
 ULOR: 5 %
 CEN Flux Code: 46 78 95 95 100 45 77 94 5


**Solegra D4 OTA 24000-830 + D4 ZP 05
TX772960**


 C0 - C180
 C90 - C270

UGR I = 22,2
 UGR q = 22,2
 DIN 5040: A40
 UTE: 0.95 E + 0.05 T
 DLOR: 95 %
 ULOR: 5 %
 CEN Flux Code: 46 78 95 95 100 45 77 94 5


**Solegra D4 OTA 24000-830 + ZS A 3075/1500
TX772961**

 C0 - C180
 C90 - C270

UGR I = 21,6
 UGR q = 21,6
 DIN 5040: A42
 UTE: 0.90 E + 0.09 T
 DLOR: 90 %
 ULOR: 9 %
 CEN Flux Code: 45 76 93 91 99 25 52 77 9


Solegra D4 OTA 24000-830 + ZS A 3075/3000
TX772964

 C0 - C180
 C90 - C270

 UGR I = 21,6
 UGR q = 21,6
 DIN 5040: A42
 UTE: 0.90 E + 0.09 T
 DLOR: 90 %
 ULOR: 9 %
 CEN Flux Code: 45 76 93 91 99 25 52 77 9

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 ZAA/01 4601700	Plafondaansluitdoos, rond. Kleur wit.
 Solegra ZS A 3075/1500 7130700	3-punts draadophanging met transparante voedingsleiding
 Solegra ZS A 3075/3000 7130900	3-punts draadophanging met transparante voedingsleiding
 Solegra ZS A 3075/6000 7131100	3-punts draadophanging met transparante voedingsleiding
 Solegra ZS DB 3075/1500 7131300	Pendelset voor pendelmontage
 Solegra ZS DB 3075/3000 7131500	Pendelset voor pendelmontage
 Solegra ZS DB 3075/6000 7131700	Pendelset voor pendelmontage
 Solegra D4 ZP 01 7172100	Omringend decoratief frame van metaal, gepoederlakt. Kleur wit (RAL 9016).
 Solegra D4 ZP 03 7172200	Omringend decoratief frame van metaal, gepoederlakt. Kleur zilvergrijs (RAL 9006).
 Solegra D4 ZP 05 7172300	Omringend decoratief frame van metaal, gepoederlakt. Kleur zwart (RAL 9005).

Aanbestedingstekst

Ronde LED-plafondarmatuur met rechtlijnig, cilindervormig model. De mantel van de kap kan worden geïndividualiseerd met een optionele, gekleurde profiellijst (ZP). Geschikt voor plafond- of pendelmontage met optionele toebehoren. De afscherming is aan de armatuurbehuizing te bevestigen door middel van een gebruiksvriendelijke bajonetsluiting met torsiebeveiliging. Met een cilindervormige kap uit translucide PMMA. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) UGR < 22. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 22400 lm, aansluitvermogen 168 W, maximale lichtrendement van de armatuur 133 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur $L_{80}(t_a 25^\circ\text{C}) = 50.000$ h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Diameter van de kap $\varnothing 1200$ mm, armatuurhoogte 121 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (t_a): $+25^\circ\text{C}$ Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK06, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650°C . Gewicht: 18,7 kg. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur. Armatuur nog verkrijgbaar 10 jaar, reserveonderdelen (LED-module, hulpapparaat, optisch systeem) 15 jaar na factuurdatum, onder voorbehoud van verdedigbare wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang.

 Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>

EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
D	86002473