



### Productkenmerken en karakteristieke gegevens

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Armatuurkleur     | RAL9006 Blank aluminiumkleurig |
| Bedrading         | 7LV                            |
| Beschermklasse    | IP64                           |
| Beschermcategorie | I                              |
| Lengte net        | 2.996 mm                       |
| Breedte-net       | 79 mm                          |
| Hoogte net        | 50,15 mm                       |
| Gewicht           | 5,0 kg                         |

### Verkrijgbaar toebehoren

| Artikel                                                                                                                                   | Omschrijving                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>E04 schakelketting (20m)</b><br>2343400            | Schakelketting glansverzinkt (20 m).                                                                               |
|  <b>A01SX/1500</b><br>2230700                          | Draadophanging met ophangkral.                                                                                     |
|  <b>A01KX/1500</b><br>2230100                          | Kettingophanging, bestaande uit schakelketting, glanzend verzinkt, 1500 mm lang, met spanslot en ophangkral E03KX. |
|  <b>A01DSX/1500</b><br>2229600                         | Decoratieve draadophanging met ophangkral.                                                                         |
|  <b>E03KX</b><br>2342800                               | Ophangkral voor montage van de ketting.                                                                            |
|  <b>E03SX</b><br>2343200                               | Ophangkral voor montage aan staaldraad.                                                                            |
|  <b>07690LHI spanningsschakel 10St</b><br>2195300      | Inwendige kabelhouder, voor doorvoerbedrading.                                                                     |
|  <b>D01X</b><br>2321200                                | Bevestigingsklem voor directe plafondopbouw.                                                                       |
|  <b>07690LHA kabelhouder</b><br>2195200                | Kabelhouder, uitwendig.                                                                                            |
|  <b>07690SK scheidingstekker m snijklem</b><br>2195900 | Connectoren voor lintkabel                                                                                         |

|                                                                                     |                                               |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>07690VV bedradingsverbinder</b><br>2197300 | Bedradingskoppeling, 7-polig connectorpaar                                                                                                 |
|    | <b>07690TO connector 5-polig</b><br>2196700   | Connector, voor de elektrische aansluiting van afzonderlijke geleiders                                                                     |
|    | <b>E03SKX</b><br>6188900                      | Ophangkral voor montage van de ketting. In de hoogte verstelbare, flexibele uitvoering.                                                    |
|    | <b>A01SXVA</b><br>6817000                     | 1 stuk. Draadophanging met ophangkral                                                                                                      |
|    | <b>07650 Flex Ans-Ltg 3pol</b><br>6912100     | Flexibele aansluitkabel voor E-Line LED-apparatendrager.                                                                                   |
|    | <b>07650 Flex Ans-Ltg 5pol</b><br>6912200     | Flexibele aansluitkabel voor E-Line LED-apparatendrager.                                                                                   |
|    | <b>07650 TA 450 IP64</b><br>7270100           | Transparante afdekking voor E-Line 7651 Fix IP64 lichtlijntoepassing.                                                                      |
|    | <b>07650 TA 300 IP64</b><br>7270200           | Transparante afdekking voor E-Line 7651 Fix IP64 lichtlijntoepassing.                                                                      |
|   | <b>07650 TA 225 IP64</b><br>7270300           | Transparante afdekking voor E-Line 7651 Fix IP64 lichtlijntoepassing.                                                                      |
|  | <b>07650 TA 150 IP64</b><br>7270400           | Transparante afdekking voor E-Line 7651 Fix IP64 lichtlijntoepassing.                                                                      |
|  | <b>07650 KD IP64 03</b><br>7270500            | koppelingsafdichting voor een lichtlijn van het type E-Line 7651 Fix IP64.                                                                 |
|  | <b>07650 Ks IP64 03</b><br>7270600            | eindafdekking voor het afsluiten van een LED-lichtlijn van het type E-Line 7651 Fix IP64.                                                  |
|  | <b>A01DSX/3000</b><br>7234300                 | 1 stuk. Decoratieve draadophanging met ophangkral. 3000 mm                                                                                 |
|  | <b>A01DSX/5000</b><br>7234400                 | 1 stuk. Decoratieve draadophanging met ophangkral. 5000 mm                                                                                 |
|  | <b>A01SKX/1500</b><br>7234500                 | Kettingophanging bestaande uit schakelketting, glanzend verzinkt, 1500 mm lang, en ophangkral E03KX. Met voorgemonteerde hoogteversteller. |
|  | <b>A01SX/5000</b><br>7234600                  | 1 stuk. Draadophanging met ophangkral, 5000 mm                                                                                             |
|  | <b>07650 BL-M L112 03</b><br>7219500          | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1105,5 mm.                   |
|  | <b>07650 BL-M L37 03</b><br>7219800           | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 368 mm.                      |
|  | <b>07650 BL-M L75 03</b><br>7220100           | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 737 mm.                      |
|  | <b>07650 BL-M L187 03</b><br>7220400          | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1842,5 mm.                   |

|                                                                                     |                                             |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>07650 BL-M L150 03</b><br>7223000        | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1474 mm.                        |
|    | <b>07650 BL-M L225 03</b><br>7223100        | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 2211 mm.                        |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L37 03</b><br>7225600   | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 368 mm.                         |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L75 03</b><br>7225700   | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 737 mm.                         |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L112 03</b><br>7225800  | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1105,5 mm.                      |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L150 03</b><br>7225900  | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1474 mm.                        |
|    | <b>07650 L-Connector 03</b><br>7508700      | Verbindingsstuk voor L-vormige lichtlijntoepassingen. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Afmetingen (L x B): 362 mm x 362 mm.                      |
|    | <b>07650 T-Connector 03</b><br>7509000      | Verbindingsstuk voor T-vormige lichtlijntoepassingen. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Afmetingen (L x B): 659 mm x 362 mm.                      |
|   | <b>07650 X-Connector 03</b><br>7509300      | Verbindingsstuk voor X-vormige lichtlijntoepassingen. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Afmetingen (L x B): 659 mm x 659 mm.                      |
|  | <b>A01DSXOE/1500</b><br>7694900             | Decoratieve draadophanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaddraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor het lichtlijnsysteem E-Line 7650 FIX. |
|  | <b>A01DSXOE/3000</b><br>7695000             | Decoratieve draadophanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaddraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor het lichtlijnsysteem E-Line 7650 FIX. |
|  | <b>A01DSXOE/6000</b><br>7695100             | Decoratieve draadophanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaddraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor het lichtlijnsysteem E-Line 7650 FIX. |
|  | <b>07650 BL IP50/64 L112 03</b><br>8190800  | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1105,4 mm.                             |
|  | <b>07650 BL IP50/64 L150 03</b><br>8191100  | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1474 mm.                               |
|  | <b>07650 BL IP50/64 L187 03</b><br>8191400  | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1842,8 mm.                             |
|  | <b>07650 BL IP50/64 L225 03</b><br>8191700  | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 2211,2 mm.                             |
|  | <b>07650 BL IP50/64 L37 03</b><br>8192000   | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 368 mm.                                |
|  | <b>07650 BL IP50/64 L75 03</b><br>8192300   | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 736,5 mm.                              |
|  | <b>07650IP DS 01</b><br>7791500             | Reservedichting. Lengte 62 mm, Breedte 20,9 mm, hoogte 16 mm.                                                                                 |
|  | <b>07650IP BL-M 5-pol L37 03</b><br>7786400 | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 368 mm.                         |

|                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>07650IP BL-M 5-pol L75 03</b><br>7786500  | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 737 mm.                                                                                                                                                                    |
|    | <b>07650IP BL-M 5-pol L112 03</b><br>7786600 | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1106 mm.                                                                                                                                                                   |
|    | <b>07650IP BL-M 5-pol L150 03</b><br>7786700 | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1474 mm.                                                                                                                                                                   |
|    | <b>07650IP BL-M 5-pol L187 03</b><br>7786800 | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1843 mm.                                                                                                                                                                   |
|    | <b>07650IP BL-M 5-pol L225 03</b><br>7786900 | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 2211 mm.                                                                                                                                                                   |
|    | <b>07650IP BL-M L112 03</b><br>7787700       | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1106 mm.                                                                                                                                                                   |
|    | <b>07650IP BL-M L37 03</b><br>7788000        | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 368 mm.                                                                                                                                                                    |
|    | <b>07650IP BL-M L75 03</b><br>7788300        | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 737 mm.                                                                                                                                                                    |
|   | <b>07650IP BL-M L187 03</b><br>7788600       | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1843 mm.                                                                                                                                                                   |
|  | <b>07650IP BL-M L150 03</b><br>7789000       | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1474 mm.                                                                                                                                                                   |
|  | <b>07650IP BL-M L225 03</b><br>7789100       | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 2211 mm.                                                                                                                                                                   |
|  | <b>07650IP BL L112 03</b><br>7712100         | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1105,4 mm.                                                                                                                                                                        |
|  | <b>07650IP BL L150 03</b><br>7712400         | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1474 mm.                                                                                                                                                                          |
|  | <b>07650IP BL L187 03</b><br>7712700         | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1842,8 mm.                                                                                                                                                                        |
|  | <b>07650IP BL L225 03</b><br>7713000         | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 2211,2 mm.                                                                                                                                                                        |
|  | <b>07650IP BL L37 03</b><br>7713300          | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 368 mm.                                                                                                                                                                           |
|  | <b>07650IP BL L75 03</b><br>7713600          | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 736,5 mm.                                                                                                                                                                         |
|  | <b>A01SX/3000</b><br>3664499                 | 1 stuk. Draadophanging met ophangkral, 3000 mm                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | <b>D01X m Caddy-Clip 01</b><br>4068899       | bevestigingsklem met Caddy-Clip voor snelle montage op het staalprofiel zonder boren. Het aantal en de montageposities zijn afhankelijk van het systeemplafond, de belasting van de armaturen en hun opstelling. De specificaties van de plafondfabrikant moeten worden in acht genomen. |
|  | <b>D01X m Caddy-Clip</b><br>4068999          | bevestigingsklem met Caddy-Clip voor snelle montage op het staalprofiel zonder boren. Het aantal en de montageposities zijn afhankelijk van het systeemplafond, de belasting van de armaturen en hun opstelling. De specificaties van de plafondfabrikant moeten worden in acht genomen. |


**07690VS 2,5<sup>2</sup> L100**  
 6822100

Verbindingskabel met 7-polige stekker, 100 mm.


**07690/1LV 2,5<sup>2</sup> L300**  
 6822200

Aansluitleiding voor de gecentreerde voeding van E-Line-draagprofielen.


**07690VS**  
 6822300

7-polige stekker, star.

### Aanbestedingstekst

draagprofiel voor E-Line 7651 Fix IP64 LED-lichtlijnen. Om de montage te vereenvoudigen, is een voorgesneden lichtlijnkoppelstuk voor de verbinding met een extra draagprofiel meegeleverd. lengte van het draagprofiel: 2996 mm. Met 7-aderige doorvoerbedrading. Kabeldiameter 2,5 mm<sup>2</sup>. Met 2 connectoren voor de elektrische verbinding van de apparatendragers met telkens 1500 mm tussenafstand. Met 7-polig connectorpaar voor elektrische snelaansluiting en aanraakveilige afscherming van de kabeleinden. De warmtebestendige doorvoerbedrading is bij levering volledig voorzien van alle nodige componenten. Alle verbindingen zijn uitgevoerd als snelaansluiting met een beveiliging tegen verkeerde polariteit. De draagprofielbehuizing is gemaakt van thermisch verzinkt plaatstaal. De coatingdikte van 20 µm (Z 275 conform DIN EN 10346) biedt bij gebruik van het draagprofiel in omgevingen van corrosiviteitscategorie C3 conform DIN EN ISO 12944-2 tot 33 jaar bescherming tegen corrosie. Oppervlak zilvergrijs gecoat.

### Aanwijzing voor de planning van een IP64 lichtlijn:

Bij de planning van een IP64 lichtlijn moet rekening gehouden worden met 48 mm extra draagprofiellengte per verbindingsplaats in vergelijking met een lichtlijn zonder beschermklasse IP64.