


Productkenmerken en karakteristieke gegevens


Montagevorm	Opbouw/Pendelophanging	
Condition Lighting	Lichtstroom (Niveau 4)	Lichtstroom (Niveau 5)
Aansluitvermogen waarde	91 W	
Power factor	0,95	
Kleurtemperatuur 2	6500 K	6500 K
Nominale lichtstroom	13.700 lm	
Lichtopbrengst 6	151	
Kleurtolerantie	3 SDCM	
Interchangeability lightsource	Yes - interchangeable	
Operating efficiency	1	
Kleurweergave-index	80	
Levensduur	50000 uur	
Fotobiologische klasse	Groep 1- geen risico	
Kleur	RAL9016 Verkeerswit	
Soort schakeling	Elektronische trafo (ET)	
Aansluiting	Klem	
TouchDim-compatibel	nee	
Max. Armaturen B10	10	
Max. Armaturen B16	16	
Max. Armaturen C10	16	
Max. Armaturen C16	26	
nominale frequentie	50/60 Hz	
Geschiktheid voor DC	Ja	
Beschermklasse	IP50	
Beschermklasse lampcompartimt	IP50	
Beschermcategorie	I	
Slagvastheid	IK03	
Gloeidraadbestendigheid	650 °C	
Nettolengte	2.211 mm	
Nettobreedte	67 mm	
Nettohoogte	71 mm	
Gewicht	2,6 kg	

Light Engine Titel


Light Engine	Kleur temperatuur	Nominale lichtstroom	Aansluitvermogen waarde type	Lichtrendement
Lichtstroom (Niveau 5)	6500 K			
Lichtstroom (Niveau 0)	6500 K	5.500,00 lm	34,00 W	162,0 lm/W
Lysstrøm (nivå 1)	6500 K	7.900,00 lm	51,00 W	155,0 lm/W
Lysstrøm (nivå 2)	6500 K	9.500,00 lm	61,00 W	156,0 lm/W
Lichtstroom (Niveau 3)	6500 K	10.800,00 lm	71,00 W	152,0
Lichtstroom (Niveau 4)	6500 K	13.700,00 lm	91,00 W	151,0

light distribution curve

ELINE DL50-130 ML 865 L225 0 50


CO - C180

 DIN 5040 = B40
 UGR I = 21,7
 UGR q = 23,0
 UTE = 0.88 E + 0.12 T
 CEN flux code = 44 74 92 88 100 12 35 64 12

ELINE DL50-130 ML 865 L225 2 50

CO - C180


 DIN 5040 2 = B40
 UGR I 2 = 23,0
 UGR q 2 = 24,3
 UTE 2 = 0.88 E + 0.12 T
 CEN flux code = 44 74 92 88 100 12 35 64 12

ELINE DL50-130 ML 865 L225 4 50

CO - C180

 DIN 5040 3 = B40
 UGR I 3 = 23,6
 UGR q 3 = 24,9
 UTE 3 = 0.88 E + 0.12 T
 CEN flux code = 44 74 92 88 100 12 35 64 12

ELINE DL50-130 ML 865 L225 0 50

CO - C180

 DIN 5040 = B40
 UGR I 3 = 24,1
 UGR q 3 = 25,4
 UTE 3 = 0.88 E + 0.12 T
 CEN flux code = 44 74 92 88 100 12 35 64 12


ELINE DL50-130 ML 865 L225 2 50

CO - C180

 DIN 5040 = B40
 UGR I 3 = 24,9
 UGR q 3 = 26,2
 UTE 3 = 0.88 E + 0.12 T
 CEN flux code = 44 74 92 88 100 12 35 64 12

Aanbestedingstekst

LED-apparatendrager voor lichtlijnsysteem E-Line 7651 Fix. Uitvoering voor gebruik in toepassingsgebieden waarin de lichtlijn moet voldoen aan hoge technische eisen en waarin ook de financiële rentabiliteit belangrijk is. Conform DIN 10500. De armaturen zijn geschikt voor gebruik in ondernemingen van de levensmiddelen- of drankindustrie die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Te combineren met draagprofielen van het type E-Line Fix 0765.... Combinatie met toebehoren 07650... (draagprofiel, IP-eindafdekking) geschikt voor gebruik in fabriekshallen met brandgevaar conform DIN EN 60598-2-24 (D-keurmerk). Gereedschaploos aan het draagprofiel te bevestigen met behulp van roestvrijstalen kliksluitingen. Een hoorbare klik bevestigt de vakkundige montage van de apparatendrager en het draagprofiel. De transparante montage-elementen uit UV-bestendig PC kunnen na de succesvolle montage verwijderd worden ter bescherming tegen demontage en diefstal. Door apparatendragers met verschillende stralingskarakteristieken of lichtstromen te combineren in één lichtlijn, krijgt de verlichtingsinstallatie een harmonieuze en gelijkmatige aanblik, aangezien de verschillende varianten dezelfde afmetingen hebben.. Stralingskarakteristiek: lambertian. Halfwaardehoek C0 = 121°, C90 = 102°, Hoofduitstralingshoek C0 = 0°. Het optisch systeem bestaat uit een translucide afscherming van PMMA met een hoge lichtdoorlatendheid. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting (13%). Insectendicht lampcompartiment met beschermklasse IP50. Aanbevolen installatiehoogte: 2,4 - 4 m. Met drie LED-modules (3 x 96 LED). Opgewekt licht vrij van infrarode (IR) en ultraviolette (UV) component. Versnellingsbak met 5-traps verstelbare armatuurlichtstroom via DIP-schakelaar. Kleinste lichtstroom die moet worden ingesteld 5.500 lm. Grootste lichtstroom die kan worden ingesteld 13.700 lm. Minimale aangesloten belasting 34 W. Maximaal aansluitvermogen 91 W. lichtrendement van de armatuur 162 lm/W. Algemene kleurweergave-index (CRI) > 80, kleurtemperatuur (CCT) 6500 K. kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 35 °C) = 50.000 h. Apparatendrager van plaatstaal, wit gecoat. lengte van de apparatendrager 2.211 mm. Insectendicht lampcompartiment met beschermklasse IP50. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta) 35 °C. beschermklasse (DIN EN 60529):IP50 Beschermcategorie (EN 61140): I. slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Automatisch elektrisch contact door steekconnectoren met faseselectie. De fasekeuze gebeurt gereedschaploos. Met mechanische beveiliging tegen verkeerde montage. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het product voldoet aan de fundamentele eisen van de geldende EU-richtlijnen en de productveiligheidswet en draagt de CE-markering. Voor een vlotte en snelle planning en configuratie van de toepassing staat een speciale online tool ter beschikking. Het geoptimaliseerde verpakingsconcept van de lichtlijncomponenten vergemakkelijkt de montage en ontziet het milieu doordat er minder hulpbronnen gebruikt worden. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur. Met Trilux beschikbaarheid belofte: De armatuur is nog 10 jaar na factuurdatum verkrijgbaar, reserveonderdelen (LED-module, hulpapparaat en optisch systeem) nog 15 jaar. Onder voorbehoud van verdedigbare wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang.

EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
D	131090/865CA
D	85401259-00
D	SI-B8P45C730EU