





### Productkenmerken en karakteristieke gegevens

|                                           |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Armatuurtype                              | Rechthoekige LED-plafondinlegarmatuur met lichtelementen bestaande uit lenzensystemen en kubusvormige afschermingselementen met een hoge efficiëntie.                                  |
| Lichtbron                                 | Met 48 lichtelementen, rechthoekige uitvoering (2 x 24).                                                                                                                               |
| Montagewijzen                             | Inleggen                                                                                                                                                                               |
| Armatuuroptiek                            | Het optische systeem met een uitgebalanceerde combinatie van LED-lenzen en afschermingselementen resulteert in een zeer hoog visueel comfort bij zeer hoge lichttechnische prestaties. |
| Light Engine                              | Normaal product                                                                                                                                                                        |
| Kleurtemperatuur                          | 3000 K                                                                                                                                                                                 |
| Opgegeven lichtstroom                     | 5000 lm                                                                                                                                                                                |
| Aangesloten vermogen                      | 32,00 W                                                                                                                                                                                |
| Lichtrendement                            | 156 lm/W                                                                                                                                                                               |
| Levensduur                                | L80 (25 °C) = 100.000 h<br>L90 (25 °C) = 50.000 h                                                                                                                                      |
| Kleurweergave-index                       | 80                                                                                                                                                                                     |
| Kleurtolerantie                           | 3 SDCM                                                                                                                                                                                 |
| Fotobiologische klasse                    | Groep 0 - geen risico                                                                                                                                                                  |
| Armatuurkleur                             | RAL9016 Verkeerswit                                                                                                                                                                    |
| Armatuurbehuizing                         | Armatuurbehuizing uit plaatstaal.                                                                                                                                                      |
| Elektrische uitvoering                    | Met Bluetooth Low Energy-besturingsapparaat (BLE).                                                                                                                                     |
| Soort aansluiting                         | Plug-in aansluiting                                                                                                                                                                    |
| Dimbereik                                 | 1 - 100 %                                                                                                                                                                              |
| nominale spanning                         | 220 - 240 V                                                                                                                                                                            |
| nominale frequentie                       | 50/60 Hz                                                                                                                                                                               |
| Totale harmonische vervorming (THD) < %   | 14 %                                                                                                                                                                                   |
| Beschermklasse                            | IP20                                                                                                                                                                                   |
| Beschermklasse aan de zijde van de ruimte | IP40                                                                                                                                                                                   |
| Beschermcategorie                         | I                                                                                                                                                                                      |
| Slagvastheid (IK)                         | IK03                                                                                                                                                                                   |
| Gloeidraadbestendigheid                   | 650 °C                                                                                                                                                                                 |
| Omgevingstemperatuur                      | 25 °C                                                                                                                                                                                  |
| Max. Armaturen en B10                     | 12                                                                                                                                                                                     |
| Max. Armaturen B16                        | 20                                                                                                                                                                                     |
| Max. Armaturen C10                        | 20                                                                                                                                                                                     |
| Max. Armaturen C16                        | 34                                                                                                                                                                                     |
| Lengte net                                | 1.547 mm                                                                                                                                                                               |
| Breedte-net                               | 310 mm                                                                                                                                                                                 |
| Hoogte net                                | 50 mm                                                                                                                                                                                  |
| Inbouwhoogte                              | 180 mm                                                                                                                                                                                 |
| Gewicht                                   | 6,5 kg                                                                                                                                                                                 |

**light distribution curve**

**Creavo M59-TS LW19-03 53-830 ETBLE 01  
TX562444**

 CO - C180  
 C90 - C270

 UGR I = 15,9  
 UGR q = 16,4  
 DIN 5040: A60  
 UTE: 1.00 A  
 DLOR: 100 %  
 ULOR: 0 %  
 CEN Flux Code: 85 99 100 100 100

**Aanbestedingstekst**

Rechthoekige LED-plafondinlegarmatuur met lichtelementen bestaande uit lenzensystemen en kubusvormige afschermingselementen met een hoge efficiëntie. Uitvoering M59 (312,5 mm x 1550 mm). Met CASAMBI-module voor integratie in een draadloos aan te sturen vermaasd netwerk met maximaal 250 deelnemers. Het systeem wordt in gebruik genomen met de app Casambi (iOS en Android). De armatuur is speciaal ontworpen voor plaatsing in systeemplafonds met zichtbare draagprofielen. Raadpleeg voor meer aanwijzingen betreffende de montage en de bevestiging van de armatuur de montagehandleiding. Het optische systeem met een uitgebalanceerde combinatie van LED-lenzen en afschermingselementen resulteert in een zeer hoog visueel comfort bij zeer hoge lichttechnische prestaties. Met symmetrische beperkt brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) overeenkomstig UGR < 19. Geschikt voor beeldschermwerk conform EN 12464-1 door beperkte luminantie  $L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$  voor uitstralingshoek boven  $65^\circ$  rondom. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Met 48 lichtelementen, rechthoekige uitvoering (2 x 24). Armatuurlichtstroom 5000 lm, aansluitvermogen 32 W, maximale lichtrendement van de armatuur 156 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI)  $R_a > 80$ . Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam)  $\leq 3$  SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur  $L80(t_{q 25^\circ\text{C}}) = 100.000 \text{ h}$ , gemiddelde opgegeven levensduur  $L90(t_{q 25^\circ\text{C}}) = 50.000 \text{ h}$ . De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Afschermingskubussen zilvergrijs, met fijne oppervlaktestructuur (RAL 7001). De afschermingskubussen zijn op aanvraag verkrijgbaar in andere RAL-kleuren. De kleur van de afschermingskubussen heeft geen relevante invloed op de lichttechnische kenmerken van de armatuur. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11:  $650^\circ\text{C}$ . Gewicht: 6,5 kg. Tegen verkeerde polariteit beveiligde snelaansluiting met doorlusvoorziening voor bedrading tot  $\varnothing 2,5 \text{ mm}^2$ . Aansluiting van het voorschakelapparaat op de armatuur door middel van stekerverbinding (plug-and-play). Het verpakkingsconcept maakt het mogelijk het hulpapparaat afzonderlijk uit de verpakking te nemen en vooraf te monteren, terwijl de overige bestanddelen van de armatuur beschermd in de verpakking blijven tot ook zij gemonteerd worden. Met Bluetooth Low Energy-besturingsapparaat (BLE). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Hulpapparaat nullastbestendig en beveiligd tegen verkeerde aansluiting, kortsluiting, overbelasting en oververhitting. uitgangsrimpel van het hulpapparaat  $\leq 4 \%$  voor de effectieve aansturing van het LED-systeem en flikkervrij licht. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. De armatuur maakt deel uit van een assortiment van inbouw-, opbouw- en pendelarmaturen die qua uiterlijk op elkaar afgestemd zijn. Projectsamenwerkende uitvoeringen met uiteenlopende armatuurkenmerken zijn op aanvraag mogelijk. Armatuur nog verkrijgbaar 10 jaar, reserveonderdelen (LED-module, hulpapparaat, optisch systeem) 15 jaar na factuurdatum, onder voorbehoud van verdedigbare wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang.

 Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>