





Productkenmerken en karakteristieke gegevens


Toepassingsgebieden	Representatieve entrees Horeca Musea Foyers Gangen Woonruimten
Armatuurtype	Exclusieve wand- en plafondledarmatuur
Montagewijzen	Opbouw inbouw Halve inbouw Pendelophanging
Armatuuroptiek	Cirkelvormige PMMA-afdekking met uitgesproken vlakke contour en fijngestructureerd oppervlak.
Light Engine	Normaal product
Kleurtemperatuur	4000 K
Opgegeven lichtstroom	1050 lm
Aangesloten vermogen	10,00 W
Lichtrendement	105 lm/W
Levensduur	L80 (25 °C) = 70.000 h L85 (25 °C) = 50.000 h
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing uit plaatstaal.
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI).
DALI-2-Standard EN 62386	Ja
Soort aansluiting	Plug-in aansluiting
TouchDim-compatibel	Ja
Aantal DALI-adressen	1
Dimbereik	1 - 100 %
Monitoring Ready	Op aanvraag
nominale spanning	220 - 240 V
nominale frequentie	50/60 Hz
Totale harmonische vervorming (THD) < %	14 %
Beschermklasse	IP40
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP40
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK05
Gloeidraadbestendigheid	650 °C
Omgevingstemperatuur	-20 - 25 °C
Max. Armaturen en B10	17
Max. Armaturen B16	28
Max. Armaturen C10	29
Max. Armaturen C16	47
Hoogte net	68 mm
Buitendiameter	263 mm
Gewicht	1,6 kg

light distribution curve

**PolaroniQ WD1D LED1000-840 ETDD
TX773605**

 C0 - C180
 C90 - C270

 UGR I = 22,7
 UGR q = 22,7
 DIN 5040: B21
 UTE: 0.79 H + 0.21 T
 DLOR: 79 %
 ULOR: 21 %
 CEN Flux Code: 31 60 85 79 100 11 35 65 21

**PolaroniQ WD1D LED1000-840 + WD1 C
TX041048**

 C0 - C180
 C90 - C270

 UGR I = 24,1
 UGR q = 24,1
 DIN 5040: B21
 UTE: 0.80 J + 0.20 T
 DLOR: 80 %
 ULOR: 20 %
 CEN Flux Code: 23 50 78 80 100 2 19 53 20

**PolaroniQ WD1D LED1000-840 + WD1 C1
TX041049**

 C0 - C180
 C90 - C270

 UGR I = 26,0
 UGR q = 26,0
 DIN 5040: A30
 UTE: 1.00 I
 DLOR: 100 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 32 64 88 100 100 0 0 0 0

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 PolaroniQ WD1 C1 6335200	Inbouwkast voor ronde opbouwarmatuur PolaroniQ WD1/WD1D.
 PolaroniQ WD1 C 6335400	Halfinbouwkast voor ronde opbouwarmatuur PolaroniQ WD1.
 PolaroniQ WD1 C MP M73 6459900	Halfinbouwkast voor ronde opbouwarmatuur PolaroniQ WD1/WD1D.
 PolaroniQ WD1 C MP M84 6460000	Halfinbouwkast voor ronde opbouwarmatuur PolaroniQ WD1/WD1D.
 PolaroniQ WD1 C1 MP M73 6460100	Inbouwkast voor ronde opbouwarmatuur PolaroniQ WD1/WD1D.
 PolaroniQ WD1 C1 MP M84 6460200	Inbouwkast voor ronde opbouwarmatuur PolaroniQ WD1/WD1D.

Aanbestedingstekst

Exclusieve wand- en plafondledarmatuur met een cirkelringvormig lichtelement. Met directe component. Opbouwarmatuur voor plafond- of wandmontage. In combinatie met het juiste toebehoren ook te gebruiken als inbouw- of halfinbouwarmatuur. Cirkelvormige PMMA-afdekking met uitgesproken vlakke contour en fijngestructureerd oppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Optionele inbouwkast vervult een lichttechnische functie als secundaire reflector die de armatuur omsluit. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 1050 lm, aansluitvermogen 10 W, maximale lichtrendement van de armatuur 105 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur $L_{80}(t_q 25^\circ\text{C}) = 70.000$ h, gemiddelde opgegeven levensduur $L_{85}(t_q 25^\circ\text{C}) = 50.000$ h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurdiameter $\varnothing 263$ mm, armatuurhoogte 68 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (t_a): $-20^\circ\text{C} - +25^\circ\text{C}$. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK05, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650°C . Gewicht:

1,6 kg. Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Armatuur schakel- en dimbaar door toetsfunctie via DALI-stuurklemmen (Touch DIM). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur kan optioneel uitgerust worden met de functionaliteit Monitoring Ready (MOR). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC- certificaat toegekend aan de armatuur. Armatuur nog verkrijgbaar 10 jaar, reserveonderdelen (LED-module, hulpapparaat, optisch systeem) 15 jaar na factuurdatum, onder voorbehoud van verdedigbare wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang.

Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>

EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
C	85400051