




**Productkenmerken en karakteristieke gegevens**

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Armatuurtype                   | Wallwasher               |
| Montagevorm                    | Inbouw met rand          |
| Vorm                           | Rond                     |
| Afmeting                       | 210                      |
| Uitstralingshoek               | Wallwasher               |
| Reflector                      | Hoogglans                |
| Aansluitvermogen waarde        | 20 W                     |
| Power factor                   | 0,95                     |
| Kleurtemperatuur               | 4000 K                   |
| Nominale lichtstroom           | 2.000 lm                 |
| Lichtopbrengst                 | 100 lm/W                 |
| Kleurtolerantie                | 3 SDCM                   |
| Interchangeability lightsource | Yes - interchangeable    |
| Kleurweergave-index            | 80                       |
| Fotobiologische klasse         | Groep 1- geen risico     |
| Kleur                          | RAL9016 Verkeerswit      |
| Soort schakeling               | Elektronische trafo (ET) |
| Aansluiting                    | Klem                     |
| TouchDim-compatibel            | nee                      |
| Max. Armaturen B10             | 22                       |
| Max. Armaturen B16             | 36                       |
| Max. Armaturen C10             | 36                       |
| Max. Armaturen C16             | 61                       |
| nominale frequentie            | 50/60 Hz                 |
| Geschiktheid voor DC           | Ja                       |
| Beschermklasse                 | IP20                     |
| Beschermkl zijde van de ruimte | IP44                     |
| Beschermcategorie              | II                       |
| Slagvastheid                   | IK06                     |
| Gloeidraadbestendigheid        | 850 °C                   |
| Nettohoogte                    | 129,50 mm                |
| Buitendiameter                 | 228 mm                   |
| Inbouwhoogte                   | 127 mm                   |
| Inbouwdiameter                 | 210 mm                   |
| Gewicht                        | 1,6 kg                   |

**light distribution curve**

**SNS RC7-HR3WW-20-840**

C0 - C180

 UGR-waarde = WW  
 DIN 5040 = A50  
 CEN flux code = 62 92 100 100 100  
 UGR I = 0,0  
 UGR q = 0,0  
 UTE = 1.00 C

**Verkrijgbaar toebehoren**

| Artikel                                                                                                                      | Omschrijving                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>SNS RC07 ZIP54-PC-T</b><br>7188800      | Afdekglas uit PC, helder. Voor ronde downlighters van de serie Sonnos in formaat C07. Niet voor gebruik in combinatie met renovatieplaten.                     |
|  <b>SNS RC07 MP 600</b><br>7190600          | Montageplaat ter versterking van plafondplaten en voor de inbouw van downlighters in plafonds met een klein draagvermogen. Uit sendzimir-verzinkt plaatstaal.  |
|  <b>SNS RC07 MP 625</b><br>7190700          | Montageplaat ter versterking van plafondplaten en voor de inbouw van downlighters in plafonds met een klein draagvermogen. Uit sendzimir-verzinkt plaatstaal.  |
|  <b>SNS RC07 BE</b><br>7190800             | Instortkast voor inbouw van downlighters incl. voorschakelapparatenbehuizing in betonnen plafonds. Voor ronde downlighters van de serie Sonnos in formaat C07. |
|  <b>SNS RC07 SP drm 280 01</b><br>7191200 | Renovatieplaat SNS RC07. Voor plafondopeningen Ø 215 - 280 mm.                                                                                                 |
|  <b>SNS ZDTRC2</b><br>7572300             | Werktuig om de inbouwdownlighter snel en veilig te demonteren en de reflector te scheiden van de overige armatuurbehuizing.                                    |
|  <b>SNS RC07 SP drm 340 01</b><br>8183900 | Renovatieplaat SNS RC07. Voor plafondopeningen Ø 290 - 340 mm.                                                                                                 |
|  <b>SNS RC07 KP drm 240 01</b><br>8184300 | Afdekking voor het afdekken van inbouwopeningen die niet de juiste afmetingen hebben. Voor ronde downlighters van de serie Sonnos in formaat C07.              |
|  <b>SNS RC07 RC</b><br>8185700            | Afdekking om de reflector te beschermen tegen verontreiniging na inbouw van de armatuur. Voor ronde downlighters van de serie Sonnos in formaat C07.           |
|  <b>SNS C05/07 SF</b><br>8186200          | Valbeveiligingskabel voor bevestiging aan armatuur en plafond.                                                                                                 |
|  <b>SNS RC07 MP</b><br>8504900            | Montagetoebereiden ter versteviging aan de zijde van het plafond en ter vergroting van het steunvlak van de downlighter.                                       |

**Aanbestedingstekst**

Compacte leddownlighter met rond model. Inbouwdownlighter met rand voor gezaagde plafondopeningen. Gereedschaploos in te bouwen in het plafond dankzij snelmontagespanners. Afmetingen plafondopening Ø 210 mm. Voor inbouw in plafondopeningen met andere afmetingen zijn afzonderlijk te bestellen renovatieplaten verkrijgbaar. Inbouwdiepte >= 127 mm, Armatuurhoogte 129 mm. Met hoogglanzend gemetalliseerde kunststof reflector. Kleur van het plafondmontageframe: wit. Symmetrische lichtverdelingskarakteristiek en uitstralingshoek: Wallwasher. Wandschijnwerper met asymmetrische lichtverdeling. Lichtsturing door collimator en lichtsturend prismatisch afdekglas. Met een ledmodule. Armatuurlichtstroom 2.000 lm, Aansluitvermogen 20,0 W, lichtrendement van de armatuur 100 lm/W. Lichtkleur Neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra= 80. kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM stemt overeen met een hoge kleurovereenstemming van de LED's bij gebruik. Gemiddelde levensduur L90 (tq 25 °C) = 50.000 h, gemiddelde levensduur L80 (tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20°C - +25°C. Behuizing en koellichaam uit spuitgietaluminium. Beschermcategorie (EN 61140): II, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20. Beschermklasse aan de zijde van de ruimte: IP44. Slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK06, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 850 °C. Met 3-polige aansluitklem voor bedrading tot 2,5 mm² voor netaansluiting en afzonderlijke 3-polige doorlusbox. Het voorschakelapparaat wordt verbonden met het net via een aansluitklem. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur is siliconenvrij. Het product voldoet aan de fundamentele eisen van de geldende EU-richtlijnen en de productveiligheidswet en draagt de CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur. Voor beeldschermwerkplekken. Kantoren, Gangen, Foyers, Vergaderruimtes, Kantoorruimtes, Wachzones. Met Trilux beschikbaarheid belofte: De armatuur is nog 10 jaar na factuurdatum verkrijgbaar, reserveonderdelen (LED-module, hulpapparaat en optisch systeem) nog 15 jaar.

Onder voorbehoud van verdedigbare wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang.

**EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering**

| Energie-efficiëntieklasse | Typeaanduiding     |
|---------------------------|--------------------|
| D                         | L2C5-40801216F2300 |