






### Productkenmerken en karakteristieke gegevens

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Armatuurtype                   | Downlight/spot                 |
| Montagevorm                    | Inbouw met rand                |
| Vorm                           | Rond                           |
| Afmeting                       | 150                            |
| Uitstralingshoek               | 80° Extreme Wide Flood         |
| Reflector                      | Hoogglans                      |
| Aansluitvermogen waarde        | 21 W                           |
| Power factor                   | 0,95                           |
| Kleurtemperatuur               | 4000 K                         |
| Nominale lichtstroom           | 2.200 lm                       |
| Lichtopbrengst                 | 105 lm/W                       |
| Kleurtolerantie                | 3 SDCM                         |
| Interchangeability lightsource | Yes - interchangeable          |
| Kleurweergave-index            | 80                             |
| Fotobiologische klasse         | Groep 1- geen risico           |
| Kleur                          | RAL9006 Blank aluminiumkleurig |
| Soort schakeling               | Elektronische trafo (ET)       |
| Aansluiting                    | Klem                           |
| Noodverlichting                | Systeem v decentr noodverl 3h  |
| TouchDim-compatibel            | nee                            |
| Max. Armaturen B10             | 22                             |
| Max. Armaturen B16             | 36                             |
| Max. Armaturen C10             | 36                             |
| Max. Armaturen C16             | 61                             |
| nominale frequentie            | 50/60 Hz                       |
| Geschiktheid voor DC           | Ja                             |
| Beschermklasse                 | IP20                           |
| Beschermkl zijde van de ruimte | IP54                           |
| Beschermcategorie              | I                              |
| Slagvastheid                   | IK06                           |
| Gloeidraadbestendigheid        | 850 °C                         |
| Nettohoogte                    | 132,50 mm                      |
| Buitendiameter                 | 165 mm                         |
| Inbouwhoogte                   | 130 mm                         |
| Inbouwdiameter                 | 150 mm                         |
| Gewicht                        | 1,1 kg                         |

**light distribution curve**

**SNS RC5-HR1XFL-20-840-EB3**

CO - C180

 UGR-waarde = 22  
 DIN 5040 = A60  
 CEN flux code = 89 100 100 100 100  
 UGR I = 21,1  
 UGR q = 21,1  
 UTE = 1.00 A

**Verkrijgbaar toebehoren**

| Artikel                                                                                                                      | Omschrijving                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>SNS RC05 ZIP54-PC-T</b><br>7188600      | Afdekglas uit PC, helder. Voor ronde downlighters van de serie Sonnos in formaat C05. Niet voor gebruik in combinatie met renovatieplaten.           |
|  <b>SNS RQC0305 MP 600</b><br>7189800       | Montageplaat SNS R/Q C03/C05. Voor modulemaat 600.                                                                                                   |
|  <b>SNS RQC0305 MP 625</b><br>7189900       | Montageplaat SNS R/Q C03/C05. Voor modulemaat 625.                                                                                                   |
|  <b>SNS RC05 SP drm 205 01</b><br>7190500  | Renovatieplaat SNS RC05. Voor plafondopeningen Ø 155 -205 mm.                                                                                        |
|  <b>SNS ZDTRC2</b><br>7572300             | Werktuig om de inbouwdownlighter snel en veilig te demonteren en de reflector te scheiden van de overige armatuurbehuizing.                          |
|  <b>SNS RC05 KP drm 180 01</b><br>8184200 | Afdekking voor het afdekken van inbouwopeningen die niet de juiste afmetingen hebben. Voor ronde downlighters van de serie Sonnos in formaat C05.    |
|  <b>SNS RC05 RC</b><br>8185600            | Afdekking om de reflector te beschermen tegen verontreiniging na inbouw van de armatuur. Voor ronde downlighters van de serie Sonnos in formaat C05. |
|  <b>SNS C05/07 SF</b><br>8186200          | Valbeveiligingskabel voor bevestiging aan armatuur en plafond.                                                                                       |
|  <b>SNS RC05 MP</b><br>8504700            | Montagetoehoren ter versteviging aan de zijde van het plafond en ter vergroting van het steunvlak van de downlighter.                                |

**Aanbestedingstekst**

Compacte leddownlighter met rond model. Inbouwdownlighter met rand voor gezaagde plafondopeningen. Gereedschaploos in te bouwen in het plafond dankzij snelmontagespanners. Afmetingen plafondopening Ø 150 mm. Voor inbouw in plafondopeningen met andere afmetingen zijn afzonderlijk te bestellen renovatieplaten verkrijgbaar. Inbouwdiepte >= 130 mm, Armatuurhoogte 132 mm. Met hoogglanzend gemetalliseerde kunststof reflector. Kleur van het plafondmontageframe: zilverkleur. Symmetrische lichtverdelingskarakteristiek en uitstralingshoek: 80° Extreme Wide Flood. Lichtsturing door diffusor/reflector. Beperking van de directe verblinding overeenkomstig UGR 22. Met een ledmodule. Armatuurlichtstroom 2.200 lm, Aansluitvermogen 21,0 W, lichtrendement van de armatuur 105 lm/W. Lichtkleur Neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra= 80. kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM stemt overeen met een hoge kleurovereenstemming van de LED's bij gebruik. Gemiddelde levensduur L90 (tq 25 °C) = 50.000 h, gemiddelde levensduur L80 (tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20°C - +25°C. Behuizing en koellichaam uit spuitgietaluminium. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20. Beschermklasse aan de zijde van de ruimte: IP54. Slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK06, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 850 °C. Met 3-polige aansluitklem voor bedrading tot 2,5 mm² voor netaansluiting en afzonderlijke 3-polige doorlusbox. Het voorschakelapparaat wordt verbonden met het net via een aansluitklem. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). In noodverlichtingsuitvoering voor decentrale noodverlichting. Nominaal bedrijf 3 uur. De armatuur is siliconenenvrij. Het product voldoet aan de fundamentele eisen van de geldende EU-richtlijnen en de productveiligheidswet en draagt de CE-markering. De ENEC-certificering door een onafhankelijk testlaboratorium is in voorbereiding. Voor beeldschermwerkplekken. Kantoren, Gangen, Foyers, Vergaderruimtes, Kantoorruimtes, Wachtzones. Met Trilux beschikbaarheid belofte: De armatuur is nog 10 jaar na factuurdatum verkrijgbaar, reserveonderdelen (LED-module, hulpapparaat en optisch systeem) nog 15 jaar. Onder voorbehoud van verdedigbare wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang.

**EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering**

| Energie-efficiëntieklasse | Typeaanduiding     |
|---------------------------|--------------------|
| D                         | L2C5-40801216F2300 |