


PRODUKTDATENBLATT

Type: KST070L
Art. Nr.: 30828



Kurzbeschreibung
Kirchenbankheizung, Anschluss links, 280W, 0.7m, 230V



Die Kirchenbankheizkörper KST sind Dunkelstrahler und dienen der lokalen Erwärmung von Kirchen. Durch spezielle Lüftungsschlitze wird die Wärme fast ausschließlich nach vorne abgegeben. Besonders geeignet für Kirchen, welche nur 1x pro Woche besucht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über Gerätestecker, die werkseitige Durchverdrahtung vereinfacht die Montage. Die Geräte verfügen über einen integrierten Überhitzungsschutz mit automatischer Wiedereinschaltung, bruchsicheres Spezialheizelement ohne glühende Heizwendel, Winkelstecker im Lieferumfang enthalten. Schutzart: IP 21, FI-Schutzschaltung, Prüfzeichen: ÖVE, CE konform, verzinktes Stahlblech, Farbe: rehbraun RAL 8007, Anschluss: links.

ETIM Merkmale

Ausführung	Kirchenbankheizung	Spannung	230 230 Volt
Montageart	Aufbau	Anzahl der Heizstufen	1
Leistungsstufe AUS	✗	Min. Heizleistung	280 Watt
Montage über Wickeltisch	✗	Max. Heizleistung	280 Watt
Schutzart (IP)	IP21	Min. Montagehöhe	320 Meter
Farbe	sonstige	Max. Montagehöhe	800 Meter
Kompatibel mit Apple HomeKit	✗	Höhe	60 Millimeter
Kompatibel mit Google Assistant	✗	Breite	700 Millimeter
Kompatibel mit Amazon Alexa	✗	Tiefe	185 Millimeter
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✗	RAL-Nummer	8003

Erstellt am: 09.10.2024