

PRODUKTDATENBLATT

Type: LAVA-DIMM-LED

Art. Nr.: 40467



9120061393260

Kurzbeschreibung

Dimmer für Beleuchtung LAVA-LED, passend für alle Größen



Mit dem Funk-Dimmer kann die Beleuchtung LAVA-LED gedimmt werden. Ansteuerbar entweder drahtgebunden über Taster oder über den Funkhandsender LAVA-FHS-LED. Der Dimmer kann für alle LAVA-LED Größen verwendet werden. Schutzart: IP 20 Abmessungen: 95 x 37 x 20 mm, Funkfrequenz: 868 mHz, maximale Ausgangsleitung: 192W, Ausgangsstrom: 1 x 8A

ETIM Merkmale

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse	Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	0
Bedienungsart	Funk	Anzahl der Einheiten	1
App-Steuerung über Bluetooth	×	RAL-Nummer (ähnlich)	9016
Dimmung Phasenanschnitt	✓	Nennspannung	12 12 Volt
Dimmung Phasenabschnitt	×	Frequenz	50 60 Hertz
Seriendimmer	×	Steuerspannung	12 12 Volt
Lastart	universal	Nennleistung ohmsche Last	96 192 Watt
Nebenstelleneingang	✓	Nennleistung induktive Last	96 192 Voltampere
Lichtwertspeicher	✓	Nennleistung kapazitive Last	96 192 Voltampere
Verwendbar mit Taste	✓	Max. Schaltleistung LED	0 Watt
Verwendbar mit Bewegungsmelder	✓	Leistungsaufnahme	3,5 Watt
Verwendbar mit Präsenzmelder	✓	Aderquerschnitt	1,5 1,5 Quadratmillimeter
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	✓	Gerätebreite	37 Millimeter
Verwendbar mit Funktaste	✓	Gerätehöhe	100 Millimeter
Verwendbar mit IR-Taste	×	Gerätetiefe	21 Millimeter
Montageart	Aufputz	Min. Tiefe der Gerätedose	0 Millimeter
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube		
Werkstoff	Kunststoff		

Erstellt am: 09.10.2024

Kompatibel mit Google

Werkstoffgüte

Ausführung der Oberfläche

Geeignet für Schutzart (IP)

Kompatibel mit Apple HomeKit ×

Halogenfrei Oberflächenschutz

Transparent

Anschlussart

Assistant

Schlagfestigkeit

Farbe

Tel.: +43 6214 / 76 77 Mail: office@etherma.com Web: www.etherma.com

Thermoplast

unbehandelt

Schraubklemme

matt

weiß

IP20

IK01

×

ETHERMA Deutschland GmbH Carl-Zeiss-Ring 15 D-85737 Ismaning Tel.: +49 2562 / 81 97 00 Mail: office.de@etherma.com Web: www.etherma.com



PRODUKTDATENBLATT

Kompatibel mit Amazon Alexa × IFTTT-Unterstützung verfügbar ×

Erstellt am: 09.10.2024

Tel.: +43 6214 / 76 77 Mail: office@etherma.com Web: www.etherma.com ETHERMA Deutschland GmbH Carl-Zeiss-Ring 15 D-85737 Ismaning Tel.: +49 2562 / 81 97 00 Mail: office.de@etherma.com Web: www.etherma.com