

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Type: 202-NST5-1485
Art. Nr.: 32210



9120015726076

Brève description

Chauffage au sol robuste, l'int./l'extérieur 7.4m² 50x1485cm 1484W



Description du produit

Le tapis chauffant NST est un tapis chauffant fabriqué en usine qui est mécaniquement et chimiquement résistant grâce à une enveloppe extérieure très stable. Cela le rend extrêmement adapté à une installation dans des environnements chimiquement agressifs dans lesquels des produits de nettoyage concentrés sont utilisés, par exemple dans les toilettes publiques, les piscines et les ateliers de peinture. L'isolation intérieure et extérieure isolée avec du téflon assure un haut degré de robustesse du câble chauffant. Le tapis chauffant du réseau NST est utilisé pour le contrôle de la température des sols, le chauffage des locaux, la protection contre le froid sur les murs et comme chauffage de surface de la route pour l'installation au moyen de la méthode du lit mince. Grâce à une épaisseur de seulement 3,3 mm, il est possible d'installer le tapis chauffant de grille avec une profondeur d'installation minimale. La version Dipol garantit une installation simple dans l'adhésif pour carreaux

Caractéristiques de l'ETIM

Model	Other	Connection voltage	230 23 Volt
With support mat	×	Connected load	0
Fixation thermal conductor	×		176 17 Watt
Self-adhesive	×	Power	6
Suitable for damp space	✓	Heating conductor load	200 Watt per square metre
Suitable as outdoor surface heating	✓	Resistance	10 Watt per metre
Suitable as roof surface heating	×	Number of cold conductors	36 Ohm
With controller	×	Length of cold conductors	1
With room temperature controller	×	Surface	4000 Millimetre
With floor temperature sensor	×	Length	0,9 Square metre
		Width	1800 Millimetre
		Thickness	500 Millimetre
			3,3 Millimetre

Créé le: 09/10/2024