

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: RLH-15-140
Art. Nr.: 34450



Brève description

Chauffage au sol, l'installation de chape 15 W/m 140m 2099W 230V



Description du produit

Le câble chauffant RLH est idéal pour une installation dans des sols en chape en béton / ciment et des sols en chape flottants lorsqu'il est utilisé dans des espaces intérieurs pour chauffer des sols. La distance de pose permet au câble d'être adapté à n'importe quel espace. Le câble chauffant préfabriqué de 15 ou 20 W / m se compose d'un conducteur chauffant dipolaire et d'un câble de raccordement non chauffant, étanche en permanence (extrémité froide) d'une longueur de 3 m, qui peut être fabriqué à la longueur souhaitée moyennant un supplément. Résistant à la température jusqu'à + 90°C, Conception du système: Conforme CE, Classe de protection: IP X7, Mesure de protection: RCCB 30 mA, Conception des conduites de chauffage selon VDE NH2G2GQUY, Rayon de courbure minimum: 5 d.

Caractéristiques de l'ETIM

Cable type	Dual core	Nominal voltage	230 Volt
Constant power	✓	Max. hold temperature	90 Degrees celsius
Self-limiting	✗	Heating capacity	15 Watt per metre
Screening	Foil	Diameter	6 Millimetre
Material screening	Aluminium	Height	0 Millimetre
Surface treatment screening	Other	Width	0 Millimetre
Colour	Black	Length	140 Metre
Application	Other		

Créé le: 09/10/2024