

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

**Type:** ICEL-3  
**Art. Nr.:** 36044



9120015722795

### Brève description

ICEL Traçage thermique prêt à l'emploi 3M 31W 24V



### Description du produit

Le câble de protection contre le gel ICE-L protège les tuyaux contre la glace et contre d'autres dommages. L'ICE-L est un câble chauffant prêt à l'emploi avec thermostat et une puissance constante d'environ 17 W / m pour une tension de 24 V. Le thermostat encapsulé est 100% protégé contre l'humidité et la protection antigel est activée en cas de danger en dessous de +3°C et s'éteint à nouveau à +9°C. Convient uniquement aux tuyaux métalliques. Type de protection: IP X7, conforme CE, température de montage minimale: -15°C, rayon de courbure minimum: 5 d, diamètre: 7mm, câble de raccordement: 2x1,0mm<sup>2</sup>.

### Caractéristiques de l'ETIM

|                                    |              |                              |                     |
|------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Cable type</b>                  | Dual core    | <b>Nominal voltage</b>       | 24 Volt             |
| <b>Constant power</b>              | ✓            | <b>Max. hold temperature</b> | 105 Degrees celsius |
| <b>Self-limiting</b>               | ✗            | <b>Heating capacity</b>      | 17 Watt per metre   |
| <b>Screening</b>                   | None         | <b>Diameter</b>              | 7 Millimetre        |
| <b>Material screening</b>          | Other        | <b>Height</b>                | 0 Millimetre        |
| <b>Surface treatment screening</b> | Other        | <b>Width</b>                 | 0 Millimetre        |
| <b>Colour</b>                      | Black        | <b>Length</b>                | 3 Metre             |
| <b>Application</b>                 | Pipe heating |                              |                     |

Créé le: 09/10/2024