

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: RLH-20-8
Art. Nr.: 38551



Brève description

Chauffage au sol, l'installation de chape 20 W/m 8m 166W 230V



Description du produit

Les câbles de chauffage RLH sont parfaitement adaptés à la pose flexible dans des chapes liquides / chapes de béton des zones intérieures pour réguler la température des sols. La distance de pose permet d'axer la pose selon l'application prévue selon la pièce. Les câbles de chauffage préfabriqués avec 15 ou 20 W/m se composent d'un conducteur de chauffage dipôle et d'un câble de raccordement étanche et non chauffant (extrémité froide) de 3 m. Le câble de raccordement peut être livré à la longueur souhaitée moyennant un supplément. Résistance maximale aux températures jusqu'à 90 °C, Construction du système : Conforme CE, Type de protection : IP X7, Mesure de protection : interrupteur différentiel 30 mA, Structure du conducteur de chauffage selon VDE NH2G2GQUY, Rayon min. de courbure : 5 d.

Caractéristiques de l'ETIM

Cable type	Dual core	Nominal voltage	230 Volt
Constant power	✓	Max. hold temperature	90 Degrees celsius
Self-limiting	✗	Heating capacity	20 Watt per metre
Screening	Foil	Diameter	6 Millimetre
Material screening	Aluminium	Height	0 Millimetre
Surface treatment screening	Other	Width	0 Millimetre
Colour	Black	Length	8 Metre
Application	Other		

Créé le: 09/10/2024