

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: 122-LM5-600
Art. Nr.: 39678



Brève description

Chauffage au sol sous stratifié et parquet 3.0m² 50x600cm 360W 230V



Description du produit

Le tapis chauffant Laminotherm LM est un tapis chauffant assemblé en usine pour le contrôle de la température des sols en parquet, en stratifié et en liège, ainsi que pour le chauffage de pièces bien isolées. Le système de chauffage est installé flottant. Le tissu en aluminium renforcé garantit une répartition optimale de la chaleur et empêche la formation de «points chauds». Le tapis chauffant est électromagnétique. Grâce à la construction mince de 1,3 mm et à la version Dipol, le tapis est très facile à installer. Le tapis chauffant Laminotherm est disponible avec une capacité de 120 W / m². Température nominale: 90°C, mesure de protection: disjoncteur de fuite à la terre 30 mA, câble chauffant d'isolation: PFA, épaisseur du tissu en aluminium: 1 mm, structure du système: conforme à CEI 60335, conforme CE, label de qualité: NEMCO, IP X7, câble de raccordement: 5 m, 2 x 1,0 mm² + tresse de protection.

Caractéristiques de l'ETIM

Model	Other	Connection voltage	230 23 Volt 0
With support mat	✓	Connected load	360 36 Watt 0
Fixation thermal conductor	Glued	Power	120 Watt per square metre
Self-adhesive	✗	Heating conductor load	6 Watt per metre
Suitable for damp space	✓	Resistance	147 Ohm
Suitable as outdoor surface heating	✗	Number of cold conductors	1
Suitable as roof surface heating	✗	Length of cold conductors	5000 Millimetre
With controller	✗	Surface	3 Square metre
With room temperature controller	✗	Length	6000 Millimetre
With floor temperature sensor	✗	Width	500 Millimetre
		Thickness	1 Millimetre

Créé le: 09/10/2024