ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: 122-LM5-1000
Art. Nr.: 39680

9120061391433

Brève description

Chauffage au sol sous stratifié et parquet 5.0m² 50x1000cm 600W 230V

Description du produit

Le tapis chauffant Laminotherm LM est un tapis chauffant assemblé en usine pour le contrôle de la température des sols en parquet, en stratifié et en liège, ainsi que pour le chauffage de pièces bien isolées. Le système de chauffage est installé flottant. Le tissu en aluminium renforcé gar antit une répartition optimale de la chaleur et empêche la formation de «points chauds». Le tapis chauffant est electrosmogarm. Grâce à la cons truction mince de 1,3 mm et à la version Dipol, le tapis est très facile à installer. Le tapis chauffant Laminotherm est disponible avec une capacit é de 120 W / m². Température nominale: 90°C, mesure de protection: disjoncteur de fuite à la terre 30 mA, câble chauffant d'isolation: PFA, ép aisseur du tissu en aluminium: 1 mm, structure du système: conforme à CEI 60335, conforme CE, label de qualité: NEMCO, IP X7, câble de racc ordement: 5 m, 2 x 1,0 mm² + tresse de protection.

Caractéristiques de l'ETIM

Model	Other	**Connection voltage**	230|230	Volt
With support mat	✔	**Connected load**	600|600	Watt
Fixation thermal conductor	Glued	**Power**	120	Watt per square metre
Self-adhesive	✖	**Heating conductor load**	6	Watt per metre
Suitable for damp space	✔	**Resistance**	88	Ohm
Suitable as outdoor surface heating	✖	**Number of cold conductors**	1	
Suitable as roof surface heating	✖	**Length of cold conductors**	5000	Millimetre
With controller	✖	**Surface**	5	Square metre
With room temperature controller	✖	**Length**	10000	Millimetre
With floor temperature sensor	✖	**Width**	500	Millimetre
		Thickness	1	Millimetre

Créé le: 09/10/2024

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl