

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: NHM-DSS-ab5
Art. Nr.: 39688



9120061391518

Brève description

Chauffage au sol sur mesure sous carrelage/pierre partir d 5m² 200W/m²



Description du produit

Le tapis chauffant DS est un tapis chauffant fabriqué en usine pour le contrôle de la température des sols, le chauffage de locaux ou le blindage à froid des murs. Grâce à une épaisseur de seulement 2,7mm, il est possible d'installer le tapis chauffant à grille avec une profondeur d'installation minimale. Le tapis chauffant est auto-adhésif et la version Dipol garantit un placement simple dans la couche adhésive des sols en carrelage et un fonctionnement presque sans champ magnétique. La technologie de couture garantit une installation fiable à 100%, facile et une grande stabilité du tapis chauffant. Si nécessaire, nous fabriquons des tapis chauffants pour réseau DS afin de mesurer les dimensions, la tension, la puissance et la forme selon vos souhaits. Câble chauffant Dipol, champ magnétique limité, température nominale: 90°C, structure du système: conforme à VDE 0700, épaisseur du câble chauffant: 2,7mm, type de protection: IPX7, autocollant, conforme CE / VDE.

Caractéristiques de l'ETIM

Model	Heating cable	Connection voltage	12 230 Volt
With support mat	✓	Connected load	1000 3 Watt 600
Fixation thermal conductor	Sewed	Power	200 Watt per square metre
Self-adhesive	✗	Heating conductor load	0 Watt per metre
Suitable for damp space	✓	Resistance	0 Ohm
Suitable as outdoor surface heating	✗	Number of cold conductors	1
Suitable as roof surface heating	✗	Length of cold conductors	4000 Millimetre
With controller	✗	Surface	1 Square metre
With room temperature controller	✗	Length	0 Millimetre
With floor temperature sensor	✗	Width	0 Millimetre
		Thickness	3,3 Millimetre

Créé le: 09/10/2024