

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: ET-9100D
Art. Nr.: 40673



Brève description

Commande de chauffage de gouttière sans capteur



Description du produit

L'Eis- und Schneemelder ET-9100D est optimal pour les Einsatz bei Dachrinnenheizungen geeignet und als Einstiegsmodell insbesondere für die Steuerung von kleinen Anlagen mit einem Temperatursensor und einem Heizkreis prädestiniert. Eine unkomplizierte Inbetriebnahme erfolgt durch nur zwei Drehsteller für die Aktivierung der Temperatur und die Feuchteschwelle erreicht. Weitere Funktionsparameter wie untere Abschalttemperatur, Mindest- und Nachheizzeit sind bei Bedarf über einen Parametriermodus einstellbar. Für die Betriebsanzeige sorgen zwei Dreifarben-LEDs. Prêt pour Für einen Fühler (ET-3354). Messbereich -30 ° C bis ° C, IP 20, charge max.16 A, 230 V.

Caractéristiques de l'ETIM

Model	Analogue	Rated voltage	230 230 Volt
Sensor type	Remote sensor	Rated frequency	50 50 Hertz
Text guidance in display	×	Number of channels	1
24 h program	×	Shortest temperature phase	0 Minute
Weekly program	×	Number of memory locations	0
Holiday program	×	Number of basic programs standard	1
Input for time program	×	Adjustment range comfort	0 0 Degrees celsius
Automatic switching summer/winter time	×	Adjustment range set-back	0 0 Degrees celsius
Operation mode switch	×	Adjustment range frost protection	0 0 Degrees celsius
Switching preselection	×	Autonomy	0 Hour
Contact type	Breaker contact	Nominal switching current at 250 V, potential free	16 Ampere
Degree of protection (IP)	IP20	Nominal switching current at 230 V, not potential free	16 Ampere
Class of the temperature control	II	Width in number of modular spacings	3
		Assembly depth	61 Millimetre
		Standby power consumption (solstandby)	3 Watt

Créé le: 09/10/2024