

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: LAVALITE-GL-450-PW
Art. Nr.: 40904



9120105410786

Brève description

Panneau infrarouge, Mural, Verre, 90x63cm, 450W, extra fin, Blanc pur

**Description du produit**

Le chauffage infrarouge ultramince LAVA LITE impressionne par son efficacité. Malgré le verre trempé de 6 mm d'épaisseur, le chauffage infrarouge, y compris les rails de montage, n'a que 33 mm de profondeur, ce qui le rend idéal pour un montage mural – même dans les endroits disposant de peu d'espace, comme dans les couloirs ou les cages d'escalier. La surface vitrée offre une efficacité de rayonnement élevée et assure un rayonnement thermique optimal vers l'avant. Grâce à sa conception sans cadre et à sa faible profondeur, ce radiateur infrarouge se fond harmonieusement dans la pièce. La surface vitrée est disponible en version blanc pur et miroir. Puissances : 240, 450, 700 et 900 W, Profondeur de montage : 33 mm, Température de surface : env. 95 °C, Montage mural vertical et horizontal possible, Type de protection : IP X4, Surfaces : Verre trempé monocouche 6 mm, Câble de raccordement : 1 m, Conforme CE.

Caractéristiques de l'ETIM

Type of IR radiation	IR-C	Power consumption	450 Watt
Mounting method	Surface mounting	Supply voltage	230 230 Volt
Mounting direction	Horizontal/vertical	Frequency supply voltage	50 50 Hertz
Suitable for ceiling mounting	✗	Max. surface temperature	95 Degrees celsius
Degree of protection (IP)	IP55	Height	630 Millimetre
Colour	White	Width	900 Millimetre
With imprint	✗	Depth	33 Millimetre
With room temperature controller	✗	RAL-number	0
With mounting material	✓	Colour temperature	0 0 Kelvin
With framework	✗		
Material framework	Other		
Colour framework	Other		
Surface treatment	Other		
Surface structure front-side panel	Smooth		
With lighting cove	✗		
Dimmable	✗		
Light outlet	Direct		

Créé le: 09/10/2024