

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: eTRACE-30CHT
Art. Nr.: 40909



Brève description

Câble chauffant constant pour gouttières et gouttières 30W/m



Description du produit

La boucle de chauffage constante eTRACE-30CHT est particulièrement adaptée au chauffage des gouttières de drainage. La boucle de chauffage est une bande élastique, isolée et dotée d'une gaine en silicone. Modèle conforme aux dispositions VDE, avec fil de résistance soudé. Le fil est posé à plat dans la gouttière, afin d'éviter que la neige ne forme un « tunnel ». Afin de maintenir les coûts d'exploitation du chauffage de gouttières au plus bas, la boucle de chauffage doit être le plus en contact possible avec la gouttière. Les boucles de chauffage SHK ne peuvent être installées dans les gouttières et tuyaux d'écoulement en plastique. Température nominale : +200 °C, Température min. de pose : -60 °C, Rayon de courbure : 25 mm, Conforme CE, Peut être coupée tous les 60 cm, La longueur max. de circuit de chauffage pour 16 A est de 58 m.

Caractéristiques de l'ETIM

Cable type	Dual core	Nominal voltage	230 Volt
Constant power	✗	Max. hold temperature	200 Degrees celsius
Self-limiting	✓	Heating capacity	30 Watt per metre
Screening	Foil	Diameter	0 Millimetre
Material screening	CuNi	Height	8 Millimetre
Surface treatment screening	None	Width	11 Millimetre
Colour	Black	Length	1 Metre
Application	Gutter		

Créé le: 09/10/2024