

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: ET-AQUA-WSP-5D
Art. Nr.: 41112



9120105411998

Brève description

Chaudière électrique de cuisine, 5l, 230V

**Description du produit**

L'accumulateur d'eau chaude résistant à la pression AQUA WSP est adapté à une installation sous évier dans un système fermé. Le récipient intérieur en acier inoxydable garantit une sécurité maximale et ne nécessite pas le remplacement régulier d'une anode. Le raccordement à la robinetterie se fait par l'intermédiaire d'un groupe de sécurité (non fourni). Grâce à sa conception résistante à la pression, plusieurs points de captage peuvent être reliés. Un raccordement sans pression est également possible. Contenu : 5 ou 10 l, Puissance nominale : 2 000 W, Montage sous évier, Pression de l'eau : 0,6 bar max., Couleur : Blanc, Type de protection : IP 24, Raccordement d'eau : Gz 1/2", Classe d'efficacité énergétique : A, 230 V.

Caractéristiques de l'ETIM

Material boiler tank	Stainless steel	Tank volume	5 Litre
Material casing	Plastic	Nominal power	2 Kilowatt
Three-phase model	✗	Connection voltage	220 240 Volt
Frequency	50/60 Hz	Heat-up time from 10 °C to 65 °C	11 Minute
Design form	Built-under	Tap capacity at 60 °C, continuous	6 Litre per minute
Plinth boiler	✗	Max. operating pressure	6 Bar
With off-peak electricity circuit	✗	Height	427 Millimetre
Low-pressure model	✓	Width	285 Millimetre
Hot fill	✓	Depth	163 Millimetre
Duo model	✗	Diameter	0 Millimetre
Suitable for boiling water	✗	Outer pipe diameter cold tap water	12,7 Millimetre
With watercooler	✗	Outer pipe diameter hot tap water	12,7 Millimetre
Wall set-up	✗	Outer pipe diameter circulation pipe	12,7 Millimetre
Horizontal positioning	✗	Outer pipe diameter drainage connection	12,7 Millimetre
Vertical positioning	✓	η_{wh} (water heating energy efficiency)	100 Percentage
With temperature indication	✗		
With temperature limit	✓		
With circulation connection	✗		
With tap/mixer	✗		
With pressure reducing valve	✗		
With thermometer	✗		
With cleaning opening	✗		

Créé le: 09/10/2024

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Protective anode	×
Cold tap water connection	External thread
Nominal diameter cold tap water	1/2 inch (15)
Hot tap water connection	External thread
Nominal diameter hot tap water	1/2 inch (15)
Circulation pipe connection	External thread
Nominal diameter circulation pipe	1/2 inch (15)
Connection, drainage connection	External thread
Nominal diameter drain connection	1/2 inch (15)
Degree of protection (IP)	IP24
Capacity profile	XXS
Energy efficiency class	A

Cr    le: 09/10/2024