

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: eTRACE-25-PRO
Art. Nr.: 41245



Brève description

Boucle chauff. autorégl. pour cond./gouttières, 25W/m



Description du produit

La boucle de chauffage autorégulante eTRACE-25-PRO sont conçues pour des températures inférieures ou égales à 80 °C. Elles peuvent être utilisées comme systèmes de traçage de conduites ou de chauffage de gouttières. Elles conviennent à une utilisation dans le bâtiment et aux applications industrielles. Les conduites d'approvisionnement sont en cuivre nickelé. Toutes les boucles de chauffage résistent à l'humidité et aux UV. Cela garantit une durée de vie prolongée et une fiabilité absolue. Les boucles de chauffage autorégulantes peuvent aisément être coupées à la longueur souhaitée et utilisées immédiatement. Comme chauffage de gouttières, elles conviennent également pour les gouttières en plastique. Comme systèmes de chauffage de conduites, surtout pour la protection antigèle ou le maintien d'une température constante dans les conduites et les réservoirs. Puissance nominale : 25 W/m à 10 °C dans l'air, Température ambiante max. : 80 °C débranché et 65 °C branché, Température min. de pose

Caractéristiques de l'ETIM

Cable type	Dual core	Nominal voltage	230 Volt
Constant power	✗	Max. hold temperature	65 Degrees celsius
Self-limiting	✓	Heating capacity	25 Watt per metre
Screening	Foil	Diameter	0 Millimetre
Material screening	CuNi	Height	5,8 Millimetre
Surface treatment screening	None	Width	12,5 Millimetre
Colour	Black	Length	1 Metre
Application	Gutter/roof		

Créé le: 09/10/2024