

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

**Type:** LAMINOFLIES-25  
**Art. Nr.:** 46121



### Brève description

Rouleau de sous-couche isolante 25m<sup>2</sup> - 6mm d'épaisseur - 120cm de larg



### Description du produit

La sous-couche Laminoflies peut être utilisée comme isolation supplémentaire sous différents types de revêtements de sol durs tels que le stratifié clic, le placage clic, le PVC clic (support HDF) sur des substrats froids et comme barrière stable pour le chauffage électrique par le sol. Laminoflies a un sous-plancher isolant de seulement 6 mm d'épaisseur et doit sa capacité d'isolation à sa résistance thermique élevée (valeur Rm) de 0,17 m<sup>2</sup> K/W. \* Sur les sols de construction en bois, la réduction du bruit est différente. Sur les systèmes de chape flottante, l'atténuation sonore du revêtement de sol dépend toujours de l'atténuation du bruit d'impact de la chape existante.

### Caractéristiques de l'ETIM

|                                                                             |                  |                                                   |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Material</b>                                                             | Polystyrene (PS) | <b>Foil thickness</b>                             | 0 Micrometre                   |
| <b>EPS type according to EN 13163</b>                                       | Other            | <b>Insulation thickness</b>                       | 6 Millimetre                   |
| <b>Studded panel</b>                                                        | ×                | <b>Thickness including studs</b>                  | 6 Millimetre                   |
| <b>Tacker plate</b>                                                         | ×                | <b>Heat resistance Rd</b>                         | 0 Square metre Kelvin per Watt |
|                                                                             |                  |                                                   | /                              |
|                                                                             |                  |                                                   | 1                              |
|                                                                             |                  |                                                   | 7                              |
| <b>Inlay plate</b>                                                          | ×                | <b>Thermal conductivity according to EN 12664</b> | 3 Watt per meter Kelvin        |
|                                                                             |                  |                                                   | 3                              |
|                                                                             |                  |                                                   | /                              |
|                                                                             |                  |                                                   | 0                              |
|                                                                             |                  |                                                   | 2                              |
| <b>Hook-and-loop fastening</b>                                              | ×                | <b>Max. load</b>                                  | 4 Kilonewton per square metre  |
|                                                                             |                  |                                                   | 3                              |
| <b>With foil</b>                                                            | ✓                | <b>Dynamic stiffness according to EN 29052-1</b>  | 4 Meganewton per cubic metre   |
|                                                                             |                  |                                                   | 3                              |
| <b>With heat-conducting plate</b>                                           | ✓                | <b>Noise attenuation</b>                          | 1 Decibel A weighted           |
|                                                                             |                  |                                                   | 0                              |
| <b>With impact sound insulation</b>                                         | ✓                | <b>Width</b>                                      | 1 Millimetre                   |
|                                                                             |                  |                                                   | 2                              |
|                                                                             |                  |                                                   | 0                              |
|                                                                             |                  |                                                   | 0                              |
| <b>Euro fire class according to EN 13501-1</b>                              | B1ca             | <b>Length</b>                                     | 2 Millimetre                   |
|                                                                             |                  |                                                   | 0                              |
|                                                                             |                  |                                                   | /                              |
|                                                                             |                  |                                                   | 8                              |
|                                                                             |                  |                                                   | 3                              |
| <b>Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Smoke production</b>           | s1               |                                                   |                                |
| <b>Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Flaming droplets/particles</b> | d0               |                                                   |                                |

Créé le: 09/10/2024

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Rollable</b> | ✓ |
| <b>Foldable</b> | ✗ |

Créé le: 09/10/2024