

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

**Type:** LAVA-MAX-GL-1500-PW

Art. Nr.: 46182



9120129930055

## **Brève description**

Panneau infrarouge au plafond Haute Temp. 180°C, verre 620x1245mm, 150







## **Description du produit**

Avec LAVA MAXIMUS, ETHERMA présente un chauffage infrarouge aux performances extra puissantes grâce à une température de surface élevée. Grâce à son surplus de puissance, le panneau infrarouge est particulièrement adapté aux pièces hautes et en cas de besoin accru de chaleur. Le montage se fait soit en saillie au plafond, soit le chauffage infrarouge est intégré dans un plafond à grille. Idéal comme chauffage de bâtiment ou comme chauffage d'appoint et de zone dans les bureaux et les espaces de vente ainsi que pour les pièces d'habitation hautes. L'installation dans un plafond à grille est très simple grâce aux dimensions standard du plafond à grille du panneau. Il peut être utilisé de manière flexible à la place d'un module et fournit en quelques minutes une chaleur douce et agréable par le haut. Comme les chauffages infrarouges ne réchauffent pas l'air, il n'y a pas non plus de tourbillons de poussière désagréables ou d'air de chauffage sec. Des conditions idéales pour un climat de travail confortable. Le montage au plafond permet d'utiliser l'espace de manière optimale et d'éviter d'endommager le chauffage infrarouge. La surface est en verre blanc satiné. Le cadre est en aluminium revêtu de poudre. Disponible en 3 puissances (600-1500 W). Degré de protection : IP 24, température de surface : environ 180 °C, profondeur de montage : 55 mm, conforme à la norme CE ; câble de raccordement : 1 m, 3 x 1,5 mm² sans fiche et sans connexion Plug & Play. Garantie 5 ans. Fabriqué en Autriche. 230 V.

## Caractéristiques de l'ETIM

Type of IR radiation	IR-C
Mounting method	Surface mounting
Mounting direction	Horizontal
Suitable for ceiling mounting	<b>✓</b>
Degree of protection (IP)	IP24
Colour	White
With imprint	×
With room temperature controller	×
With mounting material	✓
With framework	✓
Material framework	Aluminium
Colour framework	White
Surface treatment	Other
Surface structure front- side panel	Smooth
With lighting cove	×
Dimmable	×

T: +31 (0)88 88 98 800 E: info@etherma.nl

W: www.etherma.nl

Power consumption	1500 Watt
Supply voltage	230 230 Volt
Frequency supply voltage	50 50 Hertz
Max. surface temperature	180 Degrees celsius
Height	620 Millimetre
Width	1245 Millimetre
Depth	55 Millimetre
RAL-number	9016

Créé le: 09/10/2024