

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: LAVA3-BASIC-680-W

Art. Nr.: 46284



9120129930901

Brève description

Chauffage infrarouge, mur/plafond, blanc, 1245x620mm, 680W, 230V





Description du produit

Le LAVA BASIC 3.0 est un chauffage infrarouge de seulement 18 mm de profondeur, qui convient aussi bien au chauffage du plafond que des murs et qui produit une chaleur rayonnante infrarouge grâce à un élément chauffant spécial sans champ magnétique. Contrairement aux appareils de chauffage traditionnels, il ne réchauffe pas seulement l'air, mais aussi toutes les personnes et tous les objets de la pièce. De plus, ces appareils conviennent parfaitement comme chauffage complet ou chauffage de zone. En cas d'installation dans le faux plafond, le chauffage s'intègre complètement dans le plafond. Le montage au plafond permet d'utiliser l'espace de manière optimale et évite d'endommager l'appareil de chauffage. Le support révisé permet un montage encore plus facile par une seule personne. Disponible dans les couleurs blanc trafic RAL 9016 et nano anthracite RAL 7016 et jusqu'à 8 puissances (200-1350 W). Surface finement structurée, indice de protection : IP X4, température de surface : montage au plafond max. 120 °C / montage mural max. 95 °C, profondeur de montage : 48 mm, conforme à la norme CE ; câble de raccordement : 1 m, 3 x 1.0 mm² sans fiche, 230 V.

Caractéristiques de l'ETIM

Type of IR radiation	IR-C	Pov
Mounting method	Surface mounting	Su
Mounting direction	Horizontal/vertical	Fre
Suitable for ceiling mounting	✓	Ма
Degree of protection (IP)	IPX4	Hei
Colour	White	Wie
With imprint	×	De
With room temperature controller	×	RA
With mounting material	✓	
With framework	×	
Material framework	Other	
Surface treatment	Other	
Surface structure front- side panel	Smooth	
With lighting cove	×	
Dimmable	×	

T: +31 (0)88 88 98 800 E: info@etherma.nl

W: www.etherma.nl

Power consumption	680 Watt
Supply voltage	230 230 Volt
Frequency supply voltage	50 50 Hertz
Max. surface temperature	120 Degrees celsius
Height	620 Millimetre
Width	1245 Millimetre
Depth	48 Millimetre
RAL-number	9016

Créé le: 09/10/2024